



## Θερμικός εκτυπωτής 58MM

(Μοντέλο Αρ .: AAO0-58Z)

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ:

- μεγάλο Μικρό μέγεθος και κομψό σχεδιασμό
- μεγάλο Μπορεί να οδηγήσει συρτάρι μετρητών
- μεγάλο Ο ενσωματωμένος μετασχηματιστής ρεύματος
- μεγάλο Υποστήριξη συστήματος Android
- μεγάλο Λειτουργία εκτύπωσης γραμμικού κώδικα (προαιρετικό)
- μεγάλο Συμβατό με το ESPON
- μεγάλο Χρόνος ζωής εκτύπωσης: 50 χιλιοστά

### ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

<b>Μέθοδος εκτύπωσης</b>	Άμεση θερμική
<b>Τυπώνω Πυκνότητα</b>	384dots / γραμμή (203DPI)
<b>Μέγεθος χαρακτήρων</b>	384dots / γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
<b>Τύπος γραμμικού κώδικα</b>	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39 QR (προαιρετικό)
<b>Εκτύπωση ντοοmmand</b>	Συμβατό με EPSON ESC / POS
<b>Γλώσσα</b>	Υποστήριξη γλωσσών αγοραστών
<b>Εκτύπωση μικρόζοφερή</b>	90 mm / sec(Μέγιστη)
<b>Χαρτί Width</b>	57,5 ± 0,5 mm
<b>Χαρτί Thickness</b>	0,06-0,08 mm
<b>MCBF (διάρκεια ζωής)</b>	50χλμ
<b>Διάσταση</b>	175* 130* 110mm
<b>Ακαθάριστο Βοκτώ</b>	0.8 ΚΙΛΟ
<b>Αυτο ντοαρθρώνω</b>	χειροκίνητο κόφτη
<b>Αισθητήρα</b>	Αισθητήρας κοντινού άκρου χαρτιού, Αισθητήρας τελικού χαρτιού, Αισθητήρας ανοικτού καλύμματος
<b>Ρολό Παρερ</b>	Φ75mm
<b>Διεπαφή</b>	USB
<b>Οδηγός</b>	Κερδίστε 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Κερδίστε 7, Win8 συμβατό με το ESPON

<b>Τάση εισόδου προσαρμογέα</b>	AC 110V / 220V, 50-60Hz
<b>Έξοδος τάσης προσαρμογέα</b>	DC12V / 3A
<b>Τάση εισόδου εκτυπωτή</b>	DC12V / 3A
<b>Έλεγχος συρταριού μετρητών</b>	DC12V / 1A
<b>Θερμοκρασία λειτουργίας</b>	0-45βαθμό C, Υγρασία: 10-80%
<b>Εξοικονόμηση θερμοκρασίας</b>	-10-60 ° C, Humιδιομορφία: 10-90%
<b>Πιστοποιητικό</b>	CE / FCC / CCC / RoHS