Εκτυπωτής χαρτιού Dot Matrix 76MM

(Μοντέλο Αρ. OCPP -762B)

Χαρακτηριστικά:

76MM εκτυπωτής απόδειξης dot matrix

Συμβατό με EPSON.

Με λειτουργία ανίχνευσης μαύρου σήματος.

Σειριακή διεπαφή USB

Υποστήριξη συρταριού μετρητών

Υποστήριξη χαρτιού πολλαπλών στρωμάτων

Εύκολη λειτουργία και κομψή εμφάνιση.

Προδιαγραφές:

Μέθοδος εκτύπωσης	Σειριακό dot matrix 9 ακίδων
Εκτύπωση γραμματοσειράς	FONT A: 33 ή 35; FONT B: 40 ή 42
Χωρητικότητα στήλης	400 κουκκίδες
Μέγεθος χαρακτήρων	ANK, Γραμματοσειρά A: 9 * 9dots, Font B: 7 * 9dots Απλοποιημένα Κινέζικα, παραδοσιακά κινέζικα: 16 * 16 κουκκίδες
Σετ χαρακτήρα	Επιλογή αγοραστή
Χαρακτήρας ανά γραμμή	400 κουκκίδες
Ταχύτητα εκτύπωσης	4,5 γραμμές / δευτ
Λήψη buffer	Επιλέξιμο ως 45 bytes ή 4k byte χρησιμοποιώντας διακόπτες Dip
Πλάτος χαρτιού	75,5 ± 0,5 mm
Δυνατότητα αντιγραφής	Ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα
Ταινία	ERC-39
MCBF (ζωή)	10.000.000 γραμμές
Οδηγός	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	32 bit

Περιβάλλον αποθήκευσης	Θερμοκρασία (-10 ~ 60 ° c) υγρασία (10 ~ 90%)
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία (0 ~ 50 ° c) υγρασία (10 ~ 90%)
Διάσταση	230X146X145 χιλιοστά
Μεικτό βάρος	3.75 κιλά
Κόπτης	Χειροκίνητο σχίσιμο χαρτιού
Αισθητήρας τελικού χαρτιού	Ναί
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 χιλιοστά
Ρολό χαρτί	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
Διεπαφή	Σειριακό + USB
Εντολή	Συμβατό με το EPSON
Έλεγχος συρταριού μετρητών	DC 12-24V / 1A
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC24V / 2.5A

ocom
At your side
Alarm
Error
Power
Back
Feed

Σχετικά έγγραφα:

Πρόγραμμα οδήγησης OCPP -762B

OCPP -762B SPEC