

# OCPP-802 80 χιλιοστών Επιπτώσεων Θερμικούς Εκτυπωτές για POS συστήματος (Μοντέλο: OCPP-802)

## Προσδιορισμός:

μέθοδος εκτύπωσης	άμεση θερμική
το μέγεθος των χαρακτήρων	ANK, FONTA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
χωρητικότητα της στήλης	576dots / γραμμής Η 512dots / γραμμή
Σύνολο χαρακτήρων	PC347 (πρότυπο Ευρώπη),katakana, PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογάλος), PC863(Καναδική-Γαλλικά),PC865(σκανδιναβικός), Δυτική Ευρώπη,ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2), PC852(latin2),PC858,IranII,της Λετονίας,αραβικός,PT151(1251)
barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / Codabar / ITF / CODE39 / CODE93 / Code128
ταχύτητα εκτύπωσης	230 χιλιοστά / sec
buffer λήψης	128K bytes
ρυθμιστικό flash NV	256K bytes
πλάτος χαρτιού	79,5 ± 0,5 χιλιοστά
MCBF (ζωής)	100 χιλιόμετρα
εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC / POS
ελέγχου συρτάρι μετρητών	DC 12-24V / 1A
πάχος του χαρτιού	0.06-0.08mm
Κόπτης	εγχειρίδιο Cutter
χαρτί σε ρολό	79,5 ± 0,5 χιλιοστά * φ83mm
διασύνδεση	Σειριακή / παράλληλη / USB / LAN
Οδηγός	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux
τροφοδοτικό	DC24V / 2.5A
εισόδου τροφοδοτικό	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz? Εξόδου:DC 24V / 2.5A
Διάσταση	190x145x150mm
Βάρος	3.5kg

## Λεπτομέρειες προϊόντος:

