προσφοράς εργοστάσιο pos θερμικό εκτυπωτή 80 χιλιοστά, θερμικό χαρτί εκτυπωτή (OCPP-802)

λέξεις-κλειδιά:

POS εκτυπωτή,
εκτυπωτή παραλαβή,
80 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή.

Χαρακτηριστικά:

Τοποθέτηση χαρτιού εύκολο, αδιάβροχο, απόδειξη του πετρελαίου, dustproof

230 χιλιοστών / sec υψηλής ταχύτητας εκτύπωση εικόνας και των χαρακτήρων, την καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης και αξιόπιστη απόδοση

Υποστήριξη έγκαιρη εκτύπωση και συναγερμού σφάλματος

Υποστήριξη αισθητήρα μαύρο σημάδι, ανατύπωση λειτουργία

Συμβατό με EPSON ESC / POS

Υποστήριξη 256K bytes NV λογότυπο κατεβάσετε κατάστημα και εκτύπωσης

Υποστήριξη εκτυπωτή λειτουργία παρακολούθησης καθεστώς, καθεστώς ελέγχου του εκτυπωτή οποιαδήποτε στιγμή.

Υποστήριξη συρτάρι μετρητών οδήγησης

Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Το μέγεθος των χαρακτήρων	ANK, FONTA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Η χωρητικότητα της στήλης	576dots / γραμμής Ή 512dots / γραμμής
Σύνολο χαρακτήρων	PC347 (Πρότυπο Ευρώπη),Κατακάνα, PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογάλος), PC863(Καναδική-Γαλλικά),PC865(σκανδιναβικός), Δυτική Ευρώπη,ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2), PC852(Latin2),PC858,IranII,Της Λετονίας,αραβικός,PT151(1251)
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / codabar / ITF / Code39 / CODE93 / Code128
Ταχύτητα εκτύπωσης	230 χιλιοστών / sec
Buffer λήψης	128k bytes
NV ρυθμιστικό flash	256K bytes
Πλάτος χαρτιού	79,5 ± 0,5 χιλιοστά
MCBF (ζωής)	100 χιλιόμετρα
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC / POS
Ελέγχου Μετρητά συρτάρι	DC 12-24V / 1A
Το πάχος του χαρτιού	0.06-0.08mm
Κόπτης	Εγχειρίδιο κοπής
Χαρτί σε ρολό	79,5 ± 0,5 χιλιοστά * φ83mm
Διασύνδεση	Serial / παράλληλη / USB / LAN

Οδηγός	Win 9X / ME Win / Win 2000/2003 Win / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux
Τροφοδοσία	DC24V / 2.5A
Μετασχηματιστή ισχύος	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz? Εξόδου:DC 24V / 2.5A
Διάσταση	190x145x150mm
Βάρος	3.5kg

Πληροφορίες προιόντος: