

80MM θερμικό εκτυπωτή με αυτόματο κόφτη

(Μοντέλο Αρ .: ΑΑΟΟ-804)



Χαρακτηριστικό:

Φόρτωση χαρτιού εύκολη, αδιάβροχη, ανθεκτική στο λάδι, σκόνη

Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας 230 mm / sec με αυτόματο κόπτη, καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης και αξιόπιστη απόδοση

Υποστήριξη της προτροπής εκτύπωσης και συναγερμού σφάλματος

Υποστηρίξτε τον αισθητήρα μαύρου σήματος, τη λειτουργία εκτύπωσης

Συμβατό με το EPSON ESC / POS

Υποστήριξη 128K bytes NV logo download κατεβάσετε και να εκτυπώσετε

Υποστηρίξτε τη λειτουργία παρακολούθησης κατάστασης του εκτυπωτή, ελέγξτε την κατάσταση του εκτυπωτή ανά πάσα στιγμή

Υποστήριξη συρτάρι μετρητών

Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Μέγεθος χαρακτήρων	ANK, FontA: 12 * 24δίτσες, FontB: 9 * 17δίτσες
Χωρητικότητα στήλης:	576dots / γραμμή ή 512dots / γραμμή
Σετ χαρακτήρα	PC865 (Καναδική-Γαλλική), PC865 (Σκανδιναβική), Δυτική Ευρώπη, Ελληνική, Εβραϊκή, Ανατολική Ευρώπη, Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικό # 2) , PC852 (Λατινική2), PC858, IranII, Λετονική, Αραβική, PT151 (1251)
Barcode	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128,
Ταχύτητα εκτύπωσης	260mm / sec
Ρυθμιστής λήψης	64k byte
NV Flash	128k bytes
Πλάτος χαρτιού	79,5 ± 0,5 mm

MCBF (διάρκεια ζωής)	100 χιλιόμετρα
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC / POS
Έλεγχος μετρητών συρταριού	DC 12-24V / 1A
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 mm
Κόπτης	Αυτόματο κοπτικό
Ρολό χαρτιού	79,5 ± 0,5 mm * φ83 mm
Διεπαφή	Σειριακή / παράλληλη / USB
Οδηγός	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC24V / 2,5A
Είσοδος προσαρμογέα ρεύματος	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; Έξοδος: DC 24V / 2,5A
Διάσταση	200x145x137mm
Καθαρό βάρος	1,56kg



OCPP-804





OCPP-804







OCPP-804





OCPP-804



Βύσμα για την επιλογή:



Περιοχή εφαρμογής:

► Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Σχετικά προϊόντα:

OCPP -80G Αξιόπιστος εκτυπωτής θερμικής λήψης 80 χιλιοστών

OCPP -88A Ισχυρός εκτυπωτής θερμικής απόδοσης 80 χιλιοστών υψηλής ταχύτητας