

OCP-804 Desktop Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων με USB Serial Parallel Port (Μοντέλο: OCP-804)

Προσδιορισμός:

μέθοδος εκτύπωσης	άμεση θερμική
το μέγεθος των χαρακτήρων	ANK, FONTA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
χωρητικότητα της στήλης:	576dots / γραμμής Ή 512dots / γραμμή
Σύνολο χαρακτήρων	PC347 (Πρότυπο Ευρώπη), Κατάκανα, PC850 (πολύγλωσσο), PC860 (πορτογαλικά), PC863 (Canadian-Γαλλικά), PC865 (Nordic), τη Δυτική Ευρώπη, Ελληνικά, Εβραϊκά, την Ανατολική Ευρώπη, το Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικά # 2) , PC852 (latin2), PC858, IranII, της Λετονίας, αραβικά, PT151 (1251)
barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / Codabar / ITF / CODE39 / CODE93 / Code128, κώδικα QR
ταχύτητα εκτύπωσης	260 χιλιοστά / sec
buffer λήψης	64k bytes
NV Flash	128K bytes
πλάτος χαρτιού	79,5 ± 0,5 χιλιοστά
MCBF (ζωής)	100 χιλιόμετρα
εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC / POS
ελέγχου συρτάρι μετρητών	DC 12-24V / 1A
πάχος του χαρτιού	0.06-0.08mm
Κόπτης	Auto Cutter
χαρτί σε ρολό	79,5 ± 0,5 χιλιοστά * φ83mm
διασύνδεση	Σειριακή / παράλληλη / USB
Οδηγός	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux
τροφοδοτικό	DC24V / 2.5A
εισόδου τροφοδοτικό	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz? Έξοδος: DC 24V / 2.5A
Διάσταση	200x145x137mm
Καθαρό βάρος	1.56kg

Λεπτομέρειες προϊόντος:

