

80MMΘερμικό εκτυπωτή παραλαβή με αυτόματο κόπτη

(Μοντέλο Αρ.: OCPP-806)

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης έως και 300

mm/δευτερόλεπτο? Αξιοπίστος αυτόματος κόπτης ενσωματωμένο?

Πολλαπλές διεπαφές διαθέσιμα: USB + Serial+ Ethernet (10/100 MB).

Υποστήριξη πολλαπλών 1D και τύπους κώδικα QR εκτύπωση?

Υποστήριξη πολλαπλών διεθνών γλωσσών?

SDK για το Android διαθέσιμα?

Αξιοπίστο εκτυπωτή κεφάλι με 100 χιλιόμετρα ζωής.

Εύκολη εγκατάσταση χαρτί-roll, εύκολη συντήρηση και ορθολογική δομή?

Συμβατό με EPSON ESC/POS εντολές.

Προδιαγραφή:

Εκτύπωση Η μέθοδος	Άμεση θερμική
Εκτύπωση Χαρακτήρα	576 dots/γραμμή, 512 κουκίδες/γραμμή, της Ηράπεζας χαρακτήρες
Γραμματοσειρά	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm. MP: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) χιλ.
Απλοποιημένα/παραδοσιακά κινέζικα	24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) χιλ.
Barcode Τύπος	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128
Εκτύπωση Ταχύτητα	300mm/δευτερόλεπτο
Διεπαφή	Σειριακό + USB + Ethernet
Εκτύπωση Η εντολή	Συμβατό με το ESC/POS
Προγράμματα οδήγησης	Win9x/Win2000/Win2003/Win Vista / Win Παράθυρο 7/XP/Win8/Win10, συμβατό με ESPON
Εκτύπωση Πλάτος	79.5±0.5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72 mm)
Χαρτί Διάμετρος	83mm
Χαρτί Πάχος	0,06 0,08 mm
Κόπτης	Αυτόματος κόπτης
Εκτύπωση Αξιοπιστία	100 χλμ
Δύναμη	DC24V / 2.5A
Θερμοκρασία	0-45 μοιρών
Αντίθεση Υγρασία	10-80%
Εξωτερικές Διάσταση	195 D * 155W * 148 H mm
Ακαθάριστο Βάρος	2.70kg
Πακέτο	Εσωτερικό κιβώτιο: 29 * 21 * 17 cm? Μέγεθος χαρτοκιβωτίων (8 τεμ.): 60*44*36(cm)