

Κίνα 80 χιλιοστά θερμικό παραλαβή εκτυπωτή εργοστάσιο

(M / N:OCP-80 G)

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	230mm/s □260mm/s
Πλάτος ρολού:	79.5±0.5 mm
Εκτύπωση διάμετρος:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06 0,08 mm
Στήλη	576dots/line512 κουκίδες/γραμμή
χωρητικότητα της γραμμής βηματοδότησης :	3.75mm)Ρυθμιζόμενο από εντολές)
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με το ESC/POS εντολή
Τύπος διασύνδεσης:	Σειριακό + USB + Lan / 36P παράλληλη θύρα/σειριακή 25P + USB/LAN
Σπροφέρει διάρκεια ζωής:	1million περικοπές
Ρτύπωση κεφάλι	100 χλμ
ζωή:	
Buffer εισόδου :	2048Kbytes
NV φλας:	256Kbytes
Μετασχηματιστής ρεύματος:	AC110V/240V□50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V / 2.5A
Προμήθεια συρτάρι μετρητών:	24V DC/1A
Περιβάλλον εργασίας:	Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10~80%))Όχι- συμπυκνώνονται
Περιβάλλον εργασίας:	Temperature(0-45) βαθμό Κελσίου, Humidity(10-80%) Όχι- συμπυκνώνονται
Περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10~60°C); Humidity (10~90%)
Το μέγεθος των χαρακτήρων:	ΤΗΣ ΗΡΆΠΕΖΑΣ,FontA:1.5*3.0mm/ FontB:1.1 * 2.1 mm
Barcode:	UPC-A/UPC-E/JA)EAN13)/ JAN8)EAN8/CODE39/ITF / CODE93/CODE128/: QRCode/ PDF417 (επιλογές)
Χαρακτήρες:	PC347)Τυπικά για Ευρώπη) □Κατακάνα□PC850)Πολύγλωσσο) □PC860)Πορτογαλικά) □PC863)Γαλλικά Καναδά) □PC865)Σκανδιναβική) □Δυτική Ευρώπη□Ελληνικά□Εβραϊκά□Ανατολική Ευρώπη□Ιράν□WPC1252□PC866)Κυριλλικά No 2) □PC852)Latin2) □ PC858□IranII□Λετονικά□Αραβικά□PT151)1251)
Φυσικά χαρακτηριστικά:	Βάρος: 1,25 kg; Εμφάνιση μεγέθους: 190 x 145 x 143mm (μήκος * πλάτος * ύψος)

Σχετικά έγγραφα:

[*Προδιαγραφή](#)

[*Να ρυθμίσετε τη διεύθυνση IP εγχειρίδιο](#)

*Εγχειρίδιο οδηγιών

* Οδηγός για όλο το σύστημα παραθύρων

*Οδηγός για το Linux

*Παράμετροι του εκτυπωτή ρύθμιση εργαλείων

*CD Αρχεία