

80 χιλιοστά Θερμική Παραλαβή Εκτυπωτής

(Μοντέλο Δεν.: OCPP-809)

Παράμετροι:

Εκτύπωση Μέθοδος	Θερμική γραμμή εκτύπωση
Εκτύπωση Χαρακτήρας	576dots / γραμμή (Προεπιλογή), 512dots / γραμμή? Χαρακτήρες : Απλοποιημένα Κινέζικα σημείο 24x24, υποστηρίζουν 18030 γραμματοσειράς βιβλιοθήκη, υποστηρίζουν την Ταϊβάν και Χονγκ Κονγκ παραδοσιακό (σύνθετη γραμματοσειρά), ANK χαρακτήρες?
Γραμματοσειρά	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm? B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode Τύπος	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / codabar / ITF / Code39 / CODE93 / Code128, QR code
Εκτύπωση Ταχύτητα	250 χιλιοστά / sec για ένα ενιαίο περιβάλλον Πλάτος 300mm / sec για το διπλό interface και τρία διεπαφές
Διασύνδεση	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Εκτύπωση Εντολή	Συμβατό με EPSON ESC / POS εντολές
Οδηγοί	Win9X / Παράθυρο XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, συμβατό με το ESPON, SDK για Android διαθέσιμο.
Εκτύπωση Πλάτος	79,5 ± 0,5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72 χιλιοστά)
Χαρτί Διάμετρος	83 χιλιοστά
Πάχος Χαρτιού	0.06-0.08mm
Κόπτης	Αυτόματη κοπής (Προαιρετικό)
Εκτύπωση Αξιοπιστία	100 χιλιόμετρα
Εξουσία	DC24V / 2.5A
Θερμοκρασία	0-45 βαθμό C
Αντίθεση Υγρασία	10-80%
Εξωτερική διάσταση	190 *145*145(Mm)
Βάρος	1.60kg

Παραγγελία
πληροφορίες

P / N	Περιγραφή
OCPP-809-U	Θύρα USB, με αυτόματο κόπτη
OCPP-809-UR	USB + Serial λιμάνι, με τον αυτόματο κόπτη
OCPP-809-UL	+ USB θύρα LAN, με αυτόματο κόπτη
OCPP-809-URL	USB + Serial + Lan λιμάνι, με τον αυτόματο κόπτη
OCPP-809-W	Wi-Fi + θύρα USB, με αυτόματο κόπτη
OCPP-809-BUL	Bluetooth + USB + LAN, με αυτο-κόπτης
OCPP-809-U0	Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
OCPP-809-UR0	USB + Serial λιμάνι, χωρίς αυτόματο κόπτη
OCPP-809-UL0	+ USB θύρα LAN, χωρίς αυτόματο κόπτη
OCPP-809-URL0	USB + Serial + Lan λιμάνι, χωρίς αυτόματο κόπτη
OCPP-809-W0	Wi-Fi + θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
OCPP-809-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, χωρίς αυτόματο κοπτικό