

OCPP-80E USB / παράλληλο αυτόματο κόπτη 80 χιλιοστά εκτυπωτή φθηνά παραλαβή pos θερμική

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	230 χιλιοστών / s, 260 χιλιοστό / s
Πλάτος ρολού:	79,5 ± 0,5 χιλιοστά
Διάμετρος Εκτύπωση:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0.06-0.08mm
Η χωρητικότητα της στήλης:	576dots / γραμμή, 512 κουκκίδες / γραμμή
Διάστιχο :	3,75 χιλιοστά (ρυθμιζόμενο από εντολές)
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με την εντολή ESC / POS
Τύπος διεπαφών:	Lan / 36P παράλληλη θύρα σειριακή + USB + / 25P σειριακό + USB / LAN
Κόφτες ζώης:	1 εκατομμύριο τεμάχια
Ζωής της κεφαλής εκτύπωσης:	100 χιλιόμετρα
Buffer εισόδου:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Τροφοδοτικό:	AC110V / 240V, 60Hz ~ 50
Τροφοδοσία:	DC 24V / 2.5A
Εφοδιασμού με μετρητά συρτάρι:	DC 24V / 1A
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0 ~ 45) υγρασία (10 ~ 80%) (Μη συμπυκνώνονται)
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμό Κελσίου, υγρασία (10-80%) Μη συμπυκνώνονται
Αποθήκευση περιβάλλον:	Θερμοκρασία (-10 ~ 60 °C)? Υγρασία (10 ~ 90%)
Το μέγεθος των χαρακτήρων:	ANK, FONTA: 1,5 * 3,0 χιλιοστά / FontB: 1,1 * 2,1 χιλιοστά
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / Code39 / ITF / CODE93 / Code128 QRCode
Χαρακτήρες:	PC347 (Πρότυπο EuropeKatakanaPC850MultilingualPC860PortuguesePC863Canadian-FrenchPC865NordicWest Ευρώπη, Ελληνικά, Εβραϊκά, την Ανατολική Ευρώπη, το Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικά # 2), PC852 (latin2), PC858, IranII, της Λετονίας, αραβικά, PT151 (1251)



Σχετικά έγγραφα:

[*Προσδιορισμός](#)

[*IP Διεύθυνση Εγχειρίδιο Διαμόρφωση](#)

[*Εγχειρίδιο οδηγιών](#)

[* Οδηγός για όλα τα παράθυρα σύστημα](#)

[*Driver for Linux](#)

[*Παράμετροι Printer Setting Εργαλεία](#)

[*CD Αρχεία](#)