

3 ίντσα αυτόματος POS θερμικό εκτυπωτή μηχανή cut

(M / N:OCPP-80F)

Χαρακτηριστικό γνώρισμα:

- printinghigh 1.300 mm/s-ταχύτητα, βελτιώσει την αποδοτικότητα εκτύπωσης
- 2.2048K buffer εισόδου σούπερ, να αποφευχθεί η απώλεια τους λογαριασμούς
3. support 1D, 2D bar εκτύπωση κώδικα
4. υποστήριξη μαύρο σημάδι προσανατολισμό και να εκτυπώσετε εκ νέου
5. υποστήριξη εκτυπωτή παρακολούθησης συνάρτηση, για να αποφευχθεί η απώλεια τους λογαριασμούς?
6. εξαιρετική αδιάβροχο, αντι - λαδιού, αντι-σκόνη δομή σχεδιασμού
7. κινητών διάφραγμα σχεδιασμός, υποστήριξη 80MM, 58 MM διαφορετικό πλάτος του χαρτί ρολό εκτύπωση.

Παράμετροι του εκτυπωτή:

Το στοιχείο	Παράμετροι	
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή	
Πλάτος εκτύπωσης	72mm	
Ανάλυση	576 dots/γραμμή ή 512 Dots/Line(8dots/mm,203dpi)	
Ταχύτητα εκτύπωσης	300mm/δευτερόλεπτο	
Διαπαφή	Internet(100M) + USB + COM; USB + COM	
Διάστιχο	3,75 mm (μπορεί να ρυθμίσετε διάκενο γραμμών από την εντολή)	
Αρ.	FontA-48Lines/FontB-64Lines/απλό, παραδοσιακό κινέζικο-24 γραμμές	
Χαρακτήρα	Στάνταρ GB18030 απλοποιημένα / παραδοσιακά κινέζικα γραμματοσειρές	
Το μέγεθος των χαρακτήρων	ANK χαρακτήρα, γραμματοσειρά A:1.5 x 3.0 mm (12 x 24 τελείες) FontB:1.1 x 2.1 mm (9 x 17 κουκίδες) απλοποιημένα/παραδοσιακά κινέζικα: 3.0 x 3.0 mm (24 x 24 τελείες)	
Σύνολο εκτεταμένων χαρακτήρων	PC437/Κατάκανα/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Ελληνικά/Εβραϊκά / EastEurope/Ιράν/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Λετονικά/Αραβικά / PT151,1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001) / (PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)	Γραμμικού κώδικα
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει bitmap κατεβάσετε και να εκτυπώσετε	Barcode:UPC 1D-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39/ITF / CODABAR/CODE93/CODE128
Συνάρτηση κόφτης	Μισό κομμένο	2D barcode:QR CODE
Τύπος	Θερμική	
Πλάτος	79.5±0.5 mm	
Διάμετρος	≈80mm	
Μέθοδος τροφοδοσίας	Εύκολη ζωοτροφών (Clamshell)	
Εντολές	ESC/POS	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Εισαγωγή: εναλλασσόμενο ρεύμα 110V/220V, 50 ~ 60Hz Παραγωγή: συνεχές ρεύμα 24V / 2.5A	
Μετρητά συρτάρι εξόδου	24V DC/1A	
Buffer εισόδου	2048K bytes	
NV φλας	256K bytes	
Βάρος	1.2 KG	
Διάσταση	186 * 145 * 135	
Εργασία	Θερμοκρασία: 5 ~ 45 Κελσίου, υγρασία: 10 ~ 80%	
Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -10 ~ 50 Centigrade, Humidity:10~90%(Nodew)	
Διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης	100 Χιλιόμετρα (πυκνότητα εκτύπωσης LE.12.5)	
Κόπτης ζωή	1000, 000times	
Πρόγραμμα οδήγησης	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1	

