

# 58 mm και 80 mm διαθέσιμος σε χαρτί εκτυπωτής θερμικής απόδειξης POS

(M / N: AAOO-80P)

## Χαρακτηριστικό:

Εκτυπώσεις υψηλής ταχύτητας 1.300mm / s, βελτιώνουν την απόδοση εκτύπωσης

2.2048K σούπερ εισόδου buffer, για να αποφευχθεί η απώλεια λογαριασμών

3. Υποστήριξη 1D, 2D εκτύπωση γραμμικού κώδικα

4. Υποστήριξη προσανατολισμού μαύρου σημείου και εκ νέου εκτύπωση

5. Υποστηρίξτε τη λειτουργία παρακολούθησης εκτυπωτή, για να αποφύγετε την απώλεια λογαριασμών.

6. Εξαιρετική αδιάβροχη, αντιολισθητική, αντιρρυπαντική δομή

7. Movable σχεδιασμό baffle, υποστήριξη 80MM, 58MM διαφορετικό πλάτος εκτύπωση σε ρολό χαρτιού.

## Παράμετροι εκτυπωτή:

Είδος	Παράμετροι
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
Πλάτος εκτύπωσης	72 mm
Ανάλυση	576 Dots / Γραμμή ή 512 Dots / Γραμμή (8dots / mm, 203dpi)
Ταχύτητα εκτύπωσης	300mm / δευτερόλεπτο
Διεπαφή	Internet (100M) + USB + COM, USB + COM
Διάστιχο	3.75mm (Μπορεί να προσαρμόσει την απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή)
Γραμμή αριθ.	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Απλή, παραδοσιακή κινεζική-24 γραμμές
Χαρακτήρας	τυπικές απλοποιημένες / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές GB18030
Μέγεθος χαρακτήρων	Χαρακτήρας ANK, γραμματοσειρά A: 1,5 × 3,0 χιλιοστά (12 × 24 κουκκίδες) Γραμματοσειρά: 1,1 × 2,1 χιλιοστά (9 × 17 στιγμές) Απλοποιημένα / Παραδοσιακά κινεζικά: 3,0 × 3,0 χιλιοστά (24 × 24 κουκκίδες)
Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Εβραϊκά / EastEurope / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Λετονικά / Αραβικά / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Ταϊνής/Γερμανική / PC864 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλάνδης)
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
Λειτουργία κοπής	Μισή κοπή
Τύπος	Θερμικός
Πλάτος	79,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος	≤80mm
Μέθοδος τροφοδοσίας	Εύκολη τροφοδοσία (τροφοδοσία Clamshell)
Εντολές	ESC / POS
Φορτιστής	Είσοδος: AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz Εξόδος: DC 24V / 2,5A
Εξόδου μετρητών συρταριού	DC 24V / 1A
Buffer εισόδου	2048K bytes
NV Flash	256K bytes
Βάρος	1,2 KG
Διάσταση	186 * 145 * 135
Εργαζόμενος	Θερμοκρασία: 5 ~ 45 βαθμούς Κελσίου, Υγρασία: 10 ~ 80%
Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -10 ~ 50 βαθμοί Κελσίου, Υγρασία: 10 ~ 90% (Nodew)
Print Head Life	100KM (πικνότητα εκτύπωσης LE.12.5)
Η ζωή του κόφτη	1000.000 φορές
Οδηγός	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1

Bar code	1D barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
	2D barcode: QR CODE