

OCPP-80F: 80mm ή 58 χιλιοστά usb εκτυπωτή παραλαβή κινητό θερμική pos

(M / N:OCPP-80F)

Χαρακτηριστικό:

- 1,300 χιλιοστά / s printinghigh ταχύτητας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας εκτύπωση
- 2.2048K σούπερ buffer εισόδου, για να αποφευχθεί η απώλεια των λογαριασμών
- 3.Support 1D, 2D bar εκτύπωση κώδικα
4. Υποστήριξη μαύρο σημάδι προσανατολισμό και την εκ νέου εκτύπωση
5. Υποστήριξη της λειτουργίας παρακολούθησης του εκτυπωτή, για να αποφευχθεί η απώλεια τους λογαριασμούς?
6. Εξαιρετική αδιάβροχο, αντι - πετρελαίου, αντι-σκόνη σχεδιασμό δομή
- 7.Movable σχεδιασμό διάφραγμα, υποστήριξη 80MM, 58mm διαφορετικό πλάτος ρολό χαρτιού εκτύπωσης.

Παράμετροι εκτυπωτή:

Είδος	παράμετροι
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική Γραμμή
πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Ανάλυση	576 κουκκίδες / γραμμή ή 512 κουκκίδες / γραμμή(8dots / mm, 203dpi)
ταχύτητα εκτύπωσης	300 χιλιοστά / δεύτερη
διασύνδεση	Internet(100M) + USB + COM(USB + COM
Διάστιχο	3,75 χιλιοστά(Μπορεί να προσαρμόσει διάστιχο από εντολών)
Γραμμή No	FontA~48Lines / FontB~64Lines / Απόλ / παραδοσιακή κινεζική-24 γραμμές
Χαρακτήρας	πρότυπο GB18030 αποδοχημένα / παραδοσιακά κινεζικά γραμματοσειρές
χαρακτήρα Μέγεθος	ANK χαρακτήρα font Ένα:1,5 x 3,0 χιλιοστά(12 x 24 κουκκίδες)
	FontB: 1.1 x 2.1 χιλιοστά(9 x 17 κουκκίδες)Απλοποιημένα / Παραδοσιακά Κινεζικά: 3.0 x 3.0 χιλιοστά (24 x 24 κουκκίδες)
Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/I/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
γρaμματου κωδικα	1D barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / Codabar / CODE93 / Code128
	2D barcode:QRCode
εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει bitmap κατεβάσετε και να εκτυπώσετε
Λειτουργία κόπτη	πικροση μισό
Τύπος	Θερμική
Πλάτος	79.5 ± 0.5 χιλιοστά
Διάμετρος	≤80mm
μέθοδος τροφοδοσίας	Ευκολη τροφοδοσίας (feed Clamshell)
εντολές	ESC / POS
Προσαρμογέας	Εισαγωγή:AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz
ρεύματος	Παραγωγή:DC 24V / 2.5A
έξοδος Συρτάρι	DC 24V / 1A
μετρητών	
Ρυθμιστικό εισόδου	bytes 2048K
NV Flash	256K bytes
Βάρος	1.2kg
Διάσταση	186 * 145 * 135
Εργαζόμενος	Temp:5 ~ 45 Κελσίου, υγρασία: 10 ~ 80%
Αποθήκη	Temp:-10 ~ 50 Κελσίου, υγρασία: 10 ~ 90% (Nodew)
Εκτύπωση επικεφαλής	100KM (η τυπωμένη πυκνότητα LE12.5)
Ζωής	
κόπτης ζωής	1000,000times
Οδηγός	Android, iOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1