

**Ο θερμικός εκτυπωτής λήψης 80 χιλιοστών υποστηρίζει το Bluetooth και το WIFI**  
(Μοντέλο: OCPP-80F)

Χαρακτηριστικό:

- 1.300mm / sprinthigh-speed, βελτιώστε την απόδοση εκτύπωσης
- 2.2048Ksuper buffer buffer, για να αποφύγετε την απώλεια λογαριασμών
- 3.Στήριξη1D, 2D εκτύπωση γραμμικού κώδικα
4. Υποστήριξη μαύρου σημείουτον προσανατολισμό και την εκ νέου εκτύπωση
5. Υποστήριξη παρακολούθησης εκτυπωτήπροκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια λογαριασμών.
- 6.Εξαιρετικό αδιάβροχο, αντιολισθητικό, αντιρρυπαντικό σχεδιασμό
7. Κινητόσχεδιασμός διαφράγματος, υποστήριξη 80MM, 58MM διαφορετικό πλάτος χαρτίρολό εκτύπωσης.

Παράμετροι εκτυπωτή:

Είδος	Παράμετροι
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
Πλάτος εκτύπωσης	72 mm
Ανάλυση	576 Dots / Γραμμή ή 512 Dots / Γραμμή (8dots / mm, 203dpi)
Ταχύτητα εκτύπωσης	300mm / δευτερόλεπτο
Διεπαφή	Internet (100M) + USB + COM, USB + COM
Διάστιχο	3.75mm (Μπορεί να προσαρμοστεί απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή)
Γραμμή αριθ.	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Απλό, παραδοσιακό Κινέζικα-24 γραμμές
Χαρακτήρας	τυπικές απλοποιημένες / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές GB18030
Μέγεθος χαρακτήρων	Χαρακτήρας ANK, γραμματοσειρά A: 1,5 × 3,0 χιλιοστά (12 × 24 κουκκίδες) Γραμματοσειρά: 1,1 × 2,1 χιλιοστά (9 × 17 στιγμές) Απλοποιημένα / Παραδοσιακά κινέζικα: 3,0 × 3,0 χιλιοστά (24 × 24 αποσιωπητικά)
Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC837 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / Ανατολικά Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλανδικά)
Bar code	1D barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D barcode: QR CODE

Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
Λειτουργία κοπής	Μισή κοπή
Τύπος	Θερμικός
Πλάτος	79,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος	≤80mm
Μέθοδος τροφοδοσίας	Εύκολη τροφοδοσία (τροφοδοσία Clamshell)
Εντολές	ESC / POS
Φορτιστής	Είσοδος: AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz Εξοδος: DC 24V / 2,5A
Εξόδου μετρητών συρταριού	DC 24V / 1A
Buffer εισόδου	2048K bytes
NV Flash	256K bytes
Βάρος	1,2 KG
Διάσταση	186 * 145 * 135
Εργαζόμενος	Θερμοκρασία: 5 ~ 45 βαθμούς Κελσίου, Υγρασία: 10 ~ 80%
Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -10 ~ 50 βαθμοί Κελσίου, Υγρασία: 10 ~ 90% (Nodew)
Print Head Life	100KM (πυκνότητα εκτύπωσης LE.12.5)
Η ζωή του κόφτη	1000.000 φορές
Οδηγός	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1



**Σχετικά έγγραφα:**

[Αρχεία προγράμματος οδήγησης και CD](#)