

80MM Εκτυπωτής θερμικής απόδοσης υψηλής ταχύτητας

(M / N: AAOO-80P)



Χαρακτηριστικό:

- Εκτυπώσεις υψηλής ταχύτητας 1.300mm / s, βελτιώνουν την απόδοση εκτύπωσης
- 2.2048K σούπερ εισόδου buffer, για να αποφευχθεί η απώλεια λογαριασμών
3. Υποστήριξη 1D, 2D εκτύπωση γραμμικού κώδικα
4. Υποστήριξη προσανατολισμού μαύρου σημείου και εκ νέου εκτύπωση
5. Υποστηρίξτε τη λειτουργία παρακολούθησης εκτυπωτή, για να αποφύγετε την απώλεια λογαριασμών.
6. Εξαιρετική αδιάβροχη, αντιολισθητική, αντιρρυπαντική δομή
7. Movable σχεδιασμό baffle, υποστήριξη 80MM, 58MM διαφορετικό πλάτος εκτύπωση σε ρολό χαρτιού.

Παράμετροι εκτυπωτή:

Είδος	Παράμετροι
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
Πλάτος εκτύπωσης	72 mm
Ανάλυση	576 κουκκίδες / γραμμή ή 512 κουκκίδες / γραμμή(8dots / mm, 203dpi),
Ταχύτητα εκτύπωσης	300mm / δευτερόλεπτο
Διεπαφή	Διαδίκτυο(100M),+ USB + COM.USB + COM
Διάστιχο	3.75mm(Μπορεί να προσαρμόσει την απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή),
Γραμμή αριθ.	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Απλή, παραδοσιακή κινεζική-24 γραμμές
Χαρακτήρας	τυπικές απλοποιημένες / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές GB18030
Μέγεθος χαρακτήρων	Χαρακτήρα ANK,Γραμματοσειρά A:1,5 χ 3,0 χιλιοστά(12 x 24 τελείες), Γραμματοσειρά: 1,1 x 2,1 χιλιοστά(9 x 17 τελείες),Απλοποιημένα / Παραδοσιακά Κινέζικα: 3,0 x 3,0 χιλιοστά (24 x 24 κουκκίδες),

Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Εβραϊκά / EastEurope / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Λετονίας / Αραβικά / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Ταϊβάν / PC864 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ)
Bar code	1D barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
	2D barcode:QRCODE
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
Λειτουργία κοπής	Μισή κοπή
Τύπος	Θερμικός
Πλάτος	79,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος	≤80mm
Μέθοδος τροφοδοσίας	Εύκολη τροφοδοσία (τροφοδοσία Clamshell)
Εντολές	ESC / POS
Φορτιστής	Εισαγωγή:AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz
	Παραγωγή:DC 24V / 2,5A
Εξόδου μετρητών συρταριού	DC 24V / 1A
Buffer εισόδου	2048K bytes
NV Flash	256K bytes