

Φτηνές 3 ιντσών pos bluetooth θερμικό εκτυπωτή παραλαβή για Andriod ή IOS

(M / N:OCPP-80F)

✖ Χαρακτηριστικό γνώρισμα:

- 1.300 mm/sprintinghigh-ταχύτητα, βελτιώσει την αποδοτικότητα εκτύπωσης
- 2.2048Kbuffer σούπερ εισόδου, να αποφευχθεί η απώλεια τους λογαριασμούς
3. υποστήριξη1D, 2D bar εκτύπωση κώδικα
4. υποστήριξη μαύρο σημάδιπροσανατολισμό και να εκτυπώσετε εκ νέου
5. υποστήριξη εκτυπωτή παρακολούθησηςλειτουργία, για να αποφευχθεί η απώλεια τους λογαριασμούς?
- 6.Εξαιρετική αδιάβροχο, αντι - λαδιού, αντι-σκόνη δομή σχεδιασμού
7. κινητώνδιάφραγμα σχεδιασμός, υποστήριξη 80MM, 58 MM διαφορετικό πλάτος του χαρτίρολό εκτύπωση.

Παράμετροι του εκτυπωτή:

| Το στοιχείο | Παράμετροι |
|--------------------------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης | Θερμική γραμμή |
| Πλάτος εκτύπωσης | 72mm |
| Ανάλογη | 576 dots/γραμμή ή 512 Dots/Line(8dots/mm,203dpi) |
| Γαλόνια εκτύπωσης | 300mm/ευτερόλεπτο |
| Διεπαφή | Interseal(100M) + USB + COM; USB + COM |
| Διάστιχο | 3.75 mm (μπορεί να προσαρμοστεί διάστιχο από εντολή) |
| Αρ. | FontA-48Lines/FontB-64Lines/από, παραδοσιακό Κινέζικα-24 γραμμές |
| Χαρακτήρα | Στανταρ GB18030 απολοποιημένα / παραδοσιακά κινέζικα γραμματοσειρές |
| Το μέγεθος των χαρακτήρων | ANK γραμμάτιο, γραμματοσειρά 3.15 x 3.0 mm (12 x 24 τελείες) FontE-1.1 x 2.1 mm (9 x 17 κομμάτια) απολοποιημένα/παραδοσιακά κινέζικα: 3.0 x 3.0 mm (24 x 24 τελείες) |
| Σύνολο εκτεταμένων χαρακτήρων | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/iranI/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/PC1001/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai |
| Γραμμικοί κώδικα | 1D barcode:UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39/ITF / CODABAR/CODE93/CODE128 2D barcode:QRCODE |
| Εκτύπωση γραμμάτων | Προστηρίζει bitmap κατεβάστε και να εκτυπώσετε |
| Συμπίεση κώδικα | Μπολο κομμένο |
| Ένταση | Θερμική |
| Πλάτος | 79.5±0.5 mm |
| Διάμετρος | ±80mm |
| Μέθοδος τροφοδοσίας | Εύκολη (ωστρωφών (Clamshell)) |
| Εντολές | ESC/POS |
| Μεταχηματιστής ρεύματος | Εισαγωγή: εναλλασσόμενο ρεύμα 110V/220V, 50 ~ 60Hz Παραγωγή: συνεχές ρεύμα 24V / 2.5A |
| Μεγιστά σφάλμα εξόδου | 24V DC1A |
| Buffer επιόδου | 2048K bytes |
| NV φλας | 256K bytes |
| Βάρος | 1.2 KG |
| Απόσταση | 186 * 145 * 135 |
| Εργασία | Θερμοκρασία: 5 ~ 45 Κελσίου, υγρασία: 10 ~ 80% |
| Αποθήκευση | Θερμοκρασία: -10 ~ 50 Centigrade, Humidity: 10~90%(Nodew) |
| Απόκριση (ωρ) της εργαλίας εκτύπωσης | 100 Χιλόμετρα (ποικιλότητα εκτύπωσης LE.12.5) |
| Κόπτης ζωή | 1000, 000times |
| Πρόγραμμα οδήγησης | Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1 |