

Κίνα ασύρματο bluetooth και WIFI POS θερμικό εκτυπωτή παραλαβή

(M / N:OCPP-80F)

Χαρακτηριστικό γνώρισμα:

- 1.300 mm/sprintinghigh-ταχύτητα, βελτιώσει την αποδοτικότητα εκτύπωσης
- 2.2048Kbuffer σούπερ εισόδου, να αποφευχθεί η απώλεια τους λογαριασμούς
3. υποστήριξη1D, 2D bar εκτύπωση κώδικα
4. υποστήριξη μαύρο σημάδιπροσανατολισμό και να εκτυπώσετε εκ νέου
5. υποστήριξη εκτυπωτή παρακολούθησηςλειτουργία, για να αποφευχθεί η απώλεια τους λογαριασμούς?
- 6.Εξαιρετική αδιάβροχο, αντι - λαδιού, αντι-σκόνη δομή σχεδιασμού
7. κινητώνδιάφραγμα σχεδιασμός, υποστήριξη 80MM, 58 MM διαφορετικό πλάτος του χαρτίρολό εκτύπωση.

Παράμετροι του εκτυπωτή:

Το στοιχείο	Παράμετροι
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
Πλάτος εκτύπωσης	72mm
Ανάλυση	576 dots/γραμμή ή 512 Dots/Line(8dots/mm,203dpi)
Ταχύτητα εκτύπωσης	300mm/δευτερόλεπτο
Διεπαφή	Internet(100M) + USB + COM; USB + COM
Διάστιχο	3,75 mm (μπορεί να προσαρμοστεί διάστιχο από εντολή)
Αρ.	FontA-48Lines/FontB-64Lines/απλό, παραδοσιακό Κινέζικα-24 γραμμές
Χαρακτήρα	Στάνταρ GB18030 απλοποιημένα / παραδοσιακά κινέζικα γραμματοσειρές
Το μέγεθος των χαρακτήρων	ANK χαρακτήρα, γραμματοσειρά A:1.5 × 3.0 mm (12 × 24 τελείες) FontB:1.1 × 2.1 mm (9 × 17 κουκίδες) απλοποιημένα/παραδοσιακά κινέζικα: 3.0 × 3.0 mm (24 × 24 τελείες)
Σύνολο εκτεταμένων χαρακτήρων	PC437 Κατακάνα/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Ελληνικά/Εβραϊκά/EastEurope/Ιράν / WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Λετονικά/Αραβικά/PT151, 1251/PC737/WPC/1257 / ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864) / (Vietnam)/(Thai)
Γραμμικού κώδικα	1D barcode:UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39/ITF / CODABAR/CODE93/CODE128 2D barcode:QRCODE
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει bitmap κατεβάσετε και να εκτυπώσετε

Συνάρτηση κόφτης	Μισό κομμένο
Τύπος	Θερμική
Πλάτος	79.5±0.5 mm
Διάμετρος	≤80mm
Μέθοδος τροφοδοσίας	Εύκολη ζωοτροφών (Clameshell)
Εντολές	ESC/POS
Μετασχηματιστής ρεύματος	Εισαγωγή: εναλλασσόμενο ρεύμα 110V/220V, 50 ~ 60Hz
	Παραγωγή: συνεχές ρεύμα 24V / 2.5A
Μετρητά συρτάρι εξόδου	24V DC/1A
Buffer εισόδου	2048K bytes
NV φλας	256K bytes
Βάρος	1.2 KG
Διάσταση	186 * 145 * 135
Εργασίας	Θερμοκρασία: 5 ~ 45 Κελσίου, υγρασίας: 10 ~ 80%
Αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -10 ~ 50 Centigrade, Humidity: 10~90%(Nodew)
Διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης	100 Χιλιόμετρα (πυκνότητα εκτύπωσης LE.12.5)
Κόπτης ζωή	1000, 000times
Πρόγραμμα οδήγησης	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1