Κίνα προμηθευτής εκτυπωτή θερμικής απόδοσης 80 χιλιοστών
Μοντέλο: OCPP -80G

Χαρακτηριστικά:

1. Τύπος οθόνης ή τοίχου για επιλογή.
2. Υποστηρίζει πολλαπλές εκτυπώσεις 1Dbarcodes και 2D codes.
Θύρα Ethernet 3.100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.
4.Supports 256KB NV Logostorage και 2M μεγάλη μνήμη buffer.
5.Support μαύρο σημάδι εντοπισμού και τη λειτουργία υπενθύμισης εντολής, συμβατό με τον οδηγό O POS.
6. Υποστηρίζει τη λειτουργία της κατάστασης εκτύπωσης και της κατάργησης σειράς.

Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	230mm / s ,260mm / s
Πλάτος ρόλου:	79,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος εκτύπωσης:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06-0,08 mm
Χωρητικότητα στήλης:	576dots / γραμμή512 Σημεία / γραμμή
Διάστιχο :	3.75mm(Ρυθμιζόμενο με εντολές),
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με την εντολή ESC / POS
Τύπος διασύνδεσης:	Serial + USB + Lan / 36P παράλληλη θύρα / 25P σειριακή + USB / LAN
Χρόνος κοπής:	1 εκατ. Περικοπές
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης:	100 χλμ
Buffer εισόδου :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Φορτιστής:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V / 2,5A
Συσκευασία σε μετρητά:	DC 24V / 1A
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10~80%)(Μη συμπυκνωμένο),
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμό Centigrade, υγρασία (10-80%) Μη συμπυκνωμένο
Περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10~60℃) · Υγρασία (10~90%)
Μέγεθος χαρακτήρων:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13),/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (επιλογές)
Χαρακτήρες:	PC347(Τυποποιημένη Ευρώπη),Κατακάνα,PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογαλικά),PC863(Καναδικό-γαλλικό),PC865(σκανδιναβικός),Δυτική Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2),PC852(Latin2), PC858,IranII,Λετονίας,αραβικός,PT151(1251),
Φυσικά χαρακτηριστικά:	Βάρος: 1,25 Kg. Μέγεθος εμφάνισης: 190 × 145 × 143 χιλιοστά (μήκος * πλάτος * ύψος)