Κίνα έκανε auto κόφτη θερμικό εκτυπωτή 80 χιλιοστά ρολό χαρτιού

(M / N: OCPP-80G)

Χαρακτηριστικό

1.Desktop ή επιτοίχια τύπου για την επιλογή.
2.Supports πολλαπλών 1D barcodes και QR εκτύπωση κωδικών.
3.100M θύρα Ethernet, εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων.
4.Supports 256KB NV αποθήκευσης Λογότυπο και 2M μνήμη μεγάλο buffer.
5.Supports μαύρο ανίχνευσης σήματος και προκειμένου υπενθυμίζοντας τη λειτουργία, συμβατό με οδηγό ΟΠΩΣ.
6.Supports εκτύπωση οθόνης καθεστώς και η λειτουργία προκειμένου αντι-χάνοντας.
εκτύπωση 7.3 interface 260 χιλιοστά / s Ταχύτητα

Μέθοδος εκτύπωσης:	άμεση θερμική
ταχύτητα εκτύπωσης:	230 χιλιοστά / s ,260 χιλιοστά / s
πλάτος ρολού:	79,5 ± 0,5 χιλιοστά
διάμετρος εκτύπωσης:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0.06-0.08mm
χωρητικότητα της στήλης:	576dots / line512 Dots / γραμμή
Διάστιχο :	3,75 χιλιοστά(Ρυθμιζόμενο από εντολές)
εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με την εντολή ESC / POS
Τύπος διασύνδεσης:	Serial + USB + Lan / 36P παράλληλη θύρα / 25P σειριακή + USB / LAN
ντοεκφωνεί ΖΩΗ:	1 εκατ περικοπές
Πrint ζωής της κεφαλής:	100 χιλιόμετρα
buffer εισόδου :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
τροφοδοτικό:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
τροφοδοτικό:	DC 24V / 2.5A
προσφοράς συρτάρι μετρητών:	DC 24V / 1A
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10~80%)(Όχιη- συνοψίζω)
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμό Κελσίου, υγρασία (10-80%) αριθη- συνοψίζω
περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10~60℃)? Humidity (10~90%)
το μέγεθος των χαρακτήρων:	ANK,Φώντα: 1,5 * 3,0 χιλιοστά / FontB:1.1 * 2,1 χιλιοστά
barcode:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / Code128/QRCode/ PDF417 (επιλογές)
χαρακτήρες:	PC347(πρότυπο Ευρώπη),katakana,PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογάλος),PC863(Καναδική-Γαλλικά),PC865(σκανδιναβικός),Δυτική Ευρώπη,ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2),PC852(latin2), PC858,IranII,της Λετονίας,αραβικός,PT151(1251)
Φυσικά χαρακτηριστικά:	Βάρος: 1.25kg? μέγεθος εμφάνιση: 190 × 145 × 143mm (μήκος * πλάτος * ύψος)