

Κίνα έκανε φθηνά 80 χιλιοστά bluetooth θερμικό εκτυπωτή παραλαβή (M / N: OCPP-80G)

Μέθοδος εκτύπωσης:	άμεση θερμική
ταχύτητα εκτύπωσης:	230 χιλιοστά / s ,260 χιλιοστά / s
πλάτος ρολού:	79,5 ± 0,5 χιλιοστά
διάμετρος εκτύπωσης:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0.06-0.08mm
χωρητικότητα της στήλης:	576dots / line512 Dots / γραμμή
Διάστιχο : εντολή εκτύπωσης:	3,75 χιλιοστά(Ρυθμιζόμενο από εντολές) Συμβατό με την εντολή ESC / POS
Τύπος διασύνδεσης:	Serial + USB + Lan / 36P παράλληλη θύρα / 25P σειριακή + USB / LAN
ντοεκφωνεί ΖΩΗ:	1 εκατ περικοπές
Print ζωής της κεφαλής:	100 χιλιόμετρα
buffer εισόδου :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
τροφοδοτικό:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
τροφοδοτικό:	DC 24V / 2.5A
προσφοράς συρτάρι μετρητών:	DC 24V / 1A
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10~80%)(Όχι- συνοψίζω)
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμό Κελσίου, υγρασία (10-80%) αριθμ- συνοψίζω
περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10~60°C)? Humidity (10~90%)
το μέγεθος των χαρακτήρων:	ANK,Φώντα: 1,5 * 3,0 χιλιοστά / FontB:1.1 * 2,1 χιλιοστά
barcode:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / Code128/QRCode/ PDF417 (επιλογές)
χαρακτήρες:	PC347(πρότυπο Ευρώπη),katakana,PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογάλος),PC863(Καναδική-Γαλλικά),PC865(σκανδιναβικός),Δυτική Ευρώπη,ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2),PC852(latin2), PC858,IranII,της Λετονίας,αραβικός,PT151(1251)
Φυσικά χαρακτηριστικά:	Βάρος: 1.25kg? μέγεθος εμφάνιση: 190 x 145 x 143mm (μήκος * πλάτος * ύψος)