

# Κίνα έκανε pos θερμικό εκτυπωτή autocutter χαρτί (M / N: OCPP-80G)

<b>Μέθοδος εκτύπωσης:</b>	άμεση θερμική
<b>ταχύτητα εκτύπωσης:</b>	230 χιλιοστά / s ,260 χιλιοστά / s
<b>πλάτος ρολού:</b>	79,5 ± 0,5 χιλιοστά
<b>διάμετρος εκτύπωσης:</b>	Φ80mm
<b>Πάχος χαρτιού:</b>	0.06-0.08mm
<b>χωρητικότητα της στήλης:</b>	576dots / line512 Dots / γραμμή
<b>Διάστιχο :</b>	3,75 χιλιοστά(Ρυθμιζόμενο από εντολές)
<b>εντολή εκτύπωσης:</b>	Συμβατό με την εντολή ESC / POS
<b>Τύπος διασύνδεσης:</b>	Serial + USB + Lan / 36P παράλληλη θύρα / 25P σειριακή + USB / LAN
<b>ντοεκφωνεί ΖΩΗ:</b>	1 εκατ περικοπές
<b>Print ζωής της κεφαλής:</b>	100 χιλιόμετρα
<b>buffer εισόδου :</b>	2048Kbytes
<b>NV Flash:</b>	256Kbytes
<b>τροφοδοτικό:</b>	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
<b>τροφοδοτικό:</b>	DC 24V / 2.5A
<b>προσφοράς συρτάρι μετρητών:</b>	DC 24V / 1A
<b>Εργασιακό περιβάλλον:</b>	Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10~80%)(Όχι- συνοψίζω)
<b>Εργασιακό περιβάλλον αποθήκευσης:</b>	Θερμοκρασία (0-45) βαθμό Κελσίου, υγρασία (10-80%) αριθμ- συνοψίζω
<b>το μέγεθος των χαρακτήρων:</b>	Θερμοκρασία (-10~60°C)? Humidity (10~90%)
<b>barcode:</b>	ANK,Φώντα: 1,5 * 3,0 χιλιοστά / FontB:1.1 * 2,1 χιλιοστά
<b>χαρακτήρες:</b>	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / Code128/QRCode/ PDF417 (επιλογές)
<b>Φυσικά χαρακτηριστικά:</b>	PC347(πρότυπο Ευρώπη),katakana,PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογάλος),PC863(Καναδική-Γαλλικά),PC865(σκανδιναβικός),Δυτική Ευρώπη,ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2),PC852(latin2), PC858,IranII,της Λετονίας,αραβικός,PT151(1251)
	Βάρος: 1.25kg? μέγεθος εμφάνιση: 190 x 145 x 143mm (μήκος * πλάτος * ύψος)