

Κίνα προμηθευτής εκτυπωτή θερμικής απόδειξης 80 mm

Μοντέλο: OCPP -80G

Χαρακτηριστικά:

1. Επιτραπέζιος ή επιτοίχιος τύπος για επιλογή.
2. Υποστηρίζει την εκτύπωση πολλαπλών κωδικών 1Dbar και 2D.
3. 100M Ethernet port, εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας μετάδοση δεδομένων.
4. Υποστηρίζει 256KB NV Logostorage και 2M μεγάλη μνήμη buffer.
5. Υποστηρίζει ανίχνευση μαύρου σήματος και λειτουργία υπενθύμισης παραγγελίας, συμβατό με το πρόγραμμα οδήγησης Ο POS.
6. Υποστηρίζει την κατάσταση εκτύπωσης παρακολούθηση και λειτουργία κατά της απώλειας παραγγελίας.

Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	230mm / s □260 mm / s
Πλάτος ρολού:	79,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος εκτύπωσης:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06-0,08 χιλιοστά
Χωρητικότητα στήλης:	576 κουκκίδες / γραμμή512 Κουκκίδες / γραμμή
Διάστιχο :	3,75 χιλιοστά□Ρυθμιζόμενο με εντολές□
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με την εντολή ESC / POS
Τύπος διασύνδεσης:	Serial + USB + Lan / 36P παράλληλη θύρα / 25P σειριακό + USB / LAN
Ζωή κοπτών:	1 εκατομμύριο περικοπές
Διάρκεια ζωής εκτύπωσης:	100 χλμ
Αποθήκευση εισόδου :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Φορτιστής:	AC110V / 240V□50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V / 2.5A
Προμήθεια συρταριού μετρητών:	DC 24V / 1A
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0□45) υγρασία (10)□80%)□Χωρίς συμπύκνωση□
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμός Κελσίου, υγρασία (10-80%) Χωρίς συμπύκνωση
Περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10□60°C); Υγρασία (10)□90%)
Μέγεθος χαρακτήρα:	ANK□FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB:1,1 * 2,1 χιλιοστά
Γραμμικός κώδικας:	UPC-A / UPC-E / JA□EAN13□/ IAN8□EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (επιλογές)
Χαρακτήρες:	PC347□Πρώτη Ευρώπη□ □Κατανιά□PC850 □Πολύγλωσσος□ □PC860□Πορτογαλικά□ □PC863 □Καναδικά-Γαλλικά□ □PC865□σκανδιναβικός□ □Δυτική Ευρώπη□Ελληνικά□Εβραϊκά□Ανατολική Ευρώπη□Ιράν□WPC1252□PC866□Κυριλλικός # 2□ □PC852□Λατινικά□ □PC858□Ιράν II□Λετονικά□αραβικός□PT151□1251□
Φυσικά χαρακτηριστικά:	Βάρος: 1,25 Kg; Μέγεθος εμφάνισης: 190 × 145 × 143 mm (μήκος * πλάτος * ύψος)



OCPP-80G





OCPP-80G





