

OCPP-80G φθηνά ethernet μικρο AirPrint 80 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή

| | |
|------------------------------|---|
| Μέθοδος εκτύπωσης: | άμεση θερμική |
| ταχύτητα εκτύπωσης: | 230 χιλιοστά / s ,260 χιλιοστά / s |
| πλάτος ρολού: | 79,5 ± 0,5 χιλιοστά |
| διάμετρος εκτύπωσης: | Φ80mm |
| Πάχος χαρτιού: | 0.06-0.08mm |
| χωρητικότητα της στήλης: | 576dots / line512 Dots / γραμμή |
| Διάστιχο : εντολή εκτύπωσης: | 3,75 χιλιοστά(Ρυθμιζόμενο από εντολές Συμβατό με την εντολή ESC / POS |
| Τύπος διασύνδεσης: | Serial + USB + Lan / 36P παράλληλη θύρα / 25P σειριακή + USB / LAN |
| ντοεκφωνεί ΖΩΗ: | 1 εκατ περικοπές |
| Print ζωής της κεφαλής: | 100 χιλιόμετρα |
| buffer εισόδου : | 2048Kbytes |
| NV Flash: | 256Kbytes |
| τροφοδοτικό: | AC110V / 240V,50 ~ 60Hz |
| τροφοδοτικό: | DC 24V / 2.5A |
| προσφοράς συρτάρι | DC 24V / 1A |
| μετρητών: | |
| Εργασιακό περιβάλλον: | Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10~80%)(Όχι- συνοψίζω) |
| Εργασιακό περιβάλλον: | Θερμοκρασία (0-45) βαθμό Κελσίου, υγρασία (10-80%) αριθμ- συνοψίζω |
| αποθήκευσης: | Θερμοκρασία (-10~60°C)? Humidity (10~90%) |
| το μέγεθος των χαρακτήρων: | ANK,Φώντα: 1,5 * 3,0 χιλιοστά / FontB:1.1 * 2,1 χιλιοστά |
| barcode: | UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / Code128/QRCode/ PDF417 (επιλογές) |
| χαρακτήρες: | PC347(πρότυπο Ευρώπη),katakana,PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογάλος),PC863(Καναδική-Γαλλικά),PC865(σκανδιναβικός),Δυτική Ευρώπη,ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2),PC852(latin2), PC858,IranII, της Λετονίας,αραβικός,PT151(1251) |
| Φυσικά χαρακτηριστικά: | Βάρος: 1.25kg? μέγεθος εμφάνιση: 190 x 145 x 143mm (μήκος * πλάτος * ύψος) |

Σχετικά έγγραφα:

[*Προσδιορισμός](#)

[*IP Εγχειρίδιο Διεύθυνση Διαμόρφωση](#)

[*Εγχειρίδιο οδηγιών](#)

[* Οδηγός για όλα τα παράθυρα του συστήματος](#)

[*Πρόγραμμα οδήγησης για Linux](#)

[*Παράμετροι εκτυπωτή Ρύθμιση Εργαλεία](#)

[*CD αρχεία](#)