

80MM Θερμικό εκτυπωτή με αυτόματο κόφτη

(Μοντέλο Αρ .: AAO0 -80H)

μεγάλο Χαρακτηριστικά:

μεγάλο Επιτραπέζιος ή τοίχος για επιλογή.

μεγάλο Υποστηρίζει multi 1D barcodes και εκτύπωση 2D κωδικών.

μεγάλο Διασύνδεση USB + RS232 + LAN, 3

μεγάλο Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης 300mm / S

μεγάλο 100M θύρα Ethernet μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.

μεγάλο Υποστηρίζει αποθήκευση λογοτύπου 256KB NV και μνήμη μεγάλου buffer 2M.

μεγάλο Υποστηρίζει λειτουργία ανίχνευσης μαύρου σήματος και υπενθύμισης παραγγελίας,

μεγάλο ντοΟΑΑ2 οδηγός.

Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	300mm / s
Πλάτος ρολού:	79,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος εκτύπωσης:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06-0,08 mm
Χωρητικότητα στήλης:	576dots / γραμμή512 Σημεία / γραμμή
Διάστιχο :	3,75 mm (Ρυθμιζόμενο με εντολές)
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με την εντολή ESC / POS
Τύπος διασύνδεσης:	Serial + USB + LENA
ντολένε ΖΩΗ:	1 εκατ. Περικοπές
Πδιάρκεια ζωής κεφαλής:	100 χλμ
Buffer εισόδου :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Φορτιστής:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V / 2,5A
Συσκευασία με συρτάρι:	DC 24V / 1A
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0 ~45) υγρασία (10~80%)(Όχι- συνοψίζω)
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμός Κελσίου, υγρασία (10-80%) Όχι- συνοψίζω
Περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10 ~60°C). Ηυγρασία (10 ~90%)
Μέγεθος χαρακτήρων:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/ /QRCode/ PDF417 (επιλογές)
Χαρακτήρες:	PC347 (Τυπική Ευρώπη),Κατακάνα,PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογαλικά),PC863(Καναδικό-γαλλικό),PC865(σκανδιναβικός),Δυτική Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2),PC852(Latin2), PC858,IranII,Λετονίας,αραβικός,PT151(1251)







OCPP-80H





OCPP-80H



