

80MM θερμικό εκτυπωτή με αυτόματο κόπτη

(Μοντέλο Νο .: AAOO-80H)

Χαρακτηριστικά:

Επιτραπέζιος ή τοίχος για επιλογή.

Υποστηρίζει multi 1D barcodes και εκτύπωση 2D κωδικών.

Διασύνδεση USB + RS232 + LAN, 3

Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης 300mm / S

Μεγάλη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 100M θύρας Ethernet.

Υποστηρίζει αποθήκευση λογοτύπου 256KB NV και μνήμη μεγάλου buffer 2M.

Υποστηρίζει λειτουργία ανίχνευσης μαύρου σήματος και υπενθύμισης παραγγελίας,

Συμβατό με τον οδηγό O POS.

Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	300mm / s
Πλάτος ρόλου:	79,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος εκτύπωσης:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06-0,08 mm
Χωρητικότητα στήλης:	576dots / γραμμή512 Σημεία / γραμμή
Διάστιχο :	3,75 χιλιοστά (ρυθμιζόμενο με εντολές)
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με την εντολή ESC / POS
Τύπος διασύνδεσης:	Serial + USB + LAN
Χρόνος ζωής κοπτών:	1 εκατ. Περικοπές
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης:	100 χλμ
Buffer εισόδου:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Φορτιστής:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V / 2,5A
Συσκευασία με συρτάρια:	DC 24V / 1A
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0 ~ 45) υγρασία (10 ~ 80%) (χωρίς συμπύκνωση)
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμός Κελσίου, υγρασία (10-80%) Μη συμπυκνωμένο
Περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10 ~ 60 °C); Υγρασία (10 ~ 90%)
Μέγεθος χαρακτήρων:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0mm / FontB: 1,1 * 2,1mm

Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (επιλογές)
Χαρακτήρες:	PC860 (Καναδική-Γαλλική), PC865 (Σκανδιναβική), Δυτική Ευρώπη, Ελληνική, Εβραϊκή, Ανατολική Ευρώπη, Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικό # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Λετονική, Αραβική, PT151 (1251)





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H



Attention: Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck, if not, open here and turn the gear to reset cutter





Εξουσία Βύσμα Για Επιλογή:

