

# Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων 80mm με Auto Κόπτης (Μοντέλο: OCPP-80 H)

## Χαρακτηριστικά:



Υποστήριξη πολλαπλών τύπων κωδικών 1D και QR.

Υποστήριξη πολλών διεθνών γλωσσών.

Αξιόπιστη κεφαλή εκτυπωτή με διάρκεια ζωής 100 χλμ.

Συμβατό με EPSON ESC/POS εντολές?

Εύκολη τοποθέτηση χαρτιού.

Η παραγγελία έρχεται υπενθύμιση?

Μερικώς αυτόματο κόφτη.

## Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCPP-80H
Όνομα	Επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής 80mm με αυτόματο κόφτη

Χρώμα	Μαύρος
Διεπαφή	USB /US LAN / USBBluetooth (προαιρετικό)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Είσοδος: AC 100V-240V,50-60Hz,Έξοδος:DC 24V/1.5A
Συρτάρι μετρητών	DC 24V/1A
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης	100 χιλμ
Cutter	Αυτόματος κόφτης (μερικών)
Κόφτης ζωής	1,5 εκατομμύριο περικοπές
Ρυθμιστής	Buffer εισόδου2048K, NV Flash 256K
αξεσουάρ	Καλώδιο USB, μετασχηματιστής ρεύματος, ρολό χαρτιού, εγχειρίδιο
Οδηγός	Win2003 / WinXP / Win7 / WIN8 / WIN10 / Linux; Υποστήριξη IOS / Android
Πρότυπα ασφαλείας	CE, FCC, Rohs κ.λπ
<b>Δυνατότητα εκτύπωσης</b>	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Ανάλυση	203DPI (8 dot/mm)
Ταχύτητα εκτύπωσης	220 mm/s
Πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC/POS
<b>Barcode και χαρακτήρας</b>	
Barcode	1D barcode: UPC-A/JPC-E//JAN13(EAN13)//JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D barcode: QR CODE,PDF417
Μέγεθος χαρακτήρων	384 κουκκίδες/γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12*24 κουκκίδες, 1,5(Π)*3,0(Υ) χιλ. ΓραμματοσειράB:9*17κουκκίδες,1,1(Π)*2,1(Υ)χιλ Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24*24 κουκκίδες, 3,0(Π)*3,0(Υ)χιλ.
Χαρακτήρας επέκτασης Σεντόνι	PC437 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Πολύγλωσσο), PC860 (Πορτογαλικά), PC863 (Καναδικά), PC865 (Σκανδιναβική) Ερεινή Ευρώπη [WPC1252]PC866 [Κυριλλικό#2]PC852 (Λατινικά2),PC858,IranII,Λετονικά,Αραβικά,Ταϊλανδικά,PT151(1251)
<b>Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ</b>	
Τύπος χαρτιού	Θερμικό χαρτί σε ρολό
Πλάτος χαρτιού	79,5±0,5 χλστ
Πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Πάχος χαρτιού	0,06~0,08mm
Διάμετρος ρολού χαρτιού	80mm Μέγ
<b>Φυσικός</b>	
Διάσταση	160*135*122 χλστ
Βάρος	Καθαρό:0,72kg Μικτό:1,1kg
Κουτί συσκευασίας	198*184*139mm/1,1kg
12 σε 1 χαρτοκιβώτιο	614*388*298mm /14kg
αξεσουάρ	Καλώδιο USB, Εγχειρίδιο χρήσης, Μετασχηματιστής ρεύματος, χαρτί σε ρολό
<b>περιβάλλον</b>	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση













Σχετικά έγγραφα:

[OCPP-80H Πρόγραμμα οδήγησης](#)