

80 mm Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων Με αυτόματο κόφτη

(M/N:OCPP-80 H)

Χαρακτηριστικά:

1. Υποστήριξη πολλαπλών τύπων κωδικών 1D και QR
2. Υποστήριξη πολλών διεθνών γλωσσών
3. Αξιόπιστη κεφαλή εκτυπωτή με διάρκεια ζωής 100 χλμ
4. Συμβατό με EPSεπί ESC/POS εντολές
5. Εύκολη τοποθέτηση χαρτιού
6. Η παραγγελία έρχεται υπενθύμιση
7. Μερικώς αυτόματο κόφτη

Προσδιορισμός

| | |
|-----------------------------------|---|
| Μοντέλο | OCPP-80H |
| Όνομα | Επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής 80mm με αυτόματο κόφτη |
| Χρώμα | Μαύρος |
| Διεπαφή | USB / ΗΠΑ LENAN / USB Bluetooth (προαιρετικό) |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Εγώ ηрут :AC 100V-240V,50-60Hz , Παραγωγή : DC 24V / 1.5 A |
| Συρτάρι μετρητών | DC 24V/1A |
| Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή | 100 χλμ |
| Κόφτης | Αυτόματος κόφτης (μερικώς) |
| Κόφτης ζωής | 1 εκατομύρια περικοπές |
| Ρυθμιστής | Προσωρινή μνήμη εισόδου 256 κ,NV Flash 256K |
| αξεσουάρ | USB καλώδιο, μετασχηματιστής ρεύματος, ρολό χαρτιού, εγχειρίδιο |
| Οδηγός | WEγών2003 / WinXP / Win7 / WIN8 / WIN10 / Linux; Υποστήριξη IOS / Android |
| Πρότυπα ασφαλείας | CE, FCC, Rohs κ.λπ |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Άμεση θερμική γραμμή |
| Αποφασιστικότητα i on | 203DPI (8 dot/mm) |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 2 2 0mm/s |
| Πλάτος εκτύπωσης | 72 χιλιοστά |
| Εκτύπωση γραφικών | Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap |
| Εντολή εκτύπωσης | Συμβατό με ESC/POS |
| Barcode | 1D barcode: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/IAN 8(EAN8)/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D barcode:QR CODE, PDF417 |
| Μέγεθος χαρακτήρων | 384 κουκκίδες/γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12*24 κουκκίδες, 1,5(Π)*3,0(Υ) χιλ. ΓραμματοσειράB:9*17κουκκίδες,1,1(Π)*2,1(Υ)χιλ Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24*24 κουκκίδες, 3,0(Π)*3,0(Υ)χιλ. |
| Χαρακτήρας επέκτασης Σεντόνι | PC437(Τυπική Ευρώπη),Κατάκανα,PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογαλικά),PC863(καναδικός),PC865(σκανδιναβικός),Δυτική Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό #2),PC852(Λατινικά2),PC858,Ιράν II,λετονική,αραβικός,Ταϊλανδός,PT151(1251) |
| Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | |
| Τύπος χαρτιού | Θερμικό χαρτί σε ρολό |
| Πλάτος χαρτιού | 79,5±0,5 χλστ |
| Πλάτος εκτύπωσης | 72 χιλιοστά |
| Πάχος χαρτιού | 0,06~0,08mm |
| Διάμετρος ρολού χαρτιού | 80mm Μέγ |
| Φυσικός | |
| Διάσταση | 160*135*122 χλστ |
| Βάρος | Καθαρό:0,72kg Μικτό:1,1kg |
| Κουτί συσκευασίας | 198*184*139mm/1,1kg |
| 12 σε 1 χαρτοκιβώτιο | 614*388*298mm /14kg |
| αξεσουάρ | καλώδιο USB ,Εγχειρίδιο χρήστη,Μετασχηματιστής ρεύματος , χαρτί σε ρολό |
| περιβάλλον | |
| Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρασία | 0 έως 4 5 βαθμούς Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση |
| Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρασία | -20 έως 60 βαθμούς Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση |









Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80R
Interface: USB&LAN
Paper Width: 80mm
Power Input: DC24V/1.5A
Cutter: Yes
22101401400001

