

80Θερμικός εκτυπωτής MM με αυτόματο κόπτη

(Μοντέλο Αρ .: OCPP -80K)

Τεχνικές παράμετροι:

Κεφαλή εκτύπωσης ΖΩΗ	100 χλμ	
Κόπτης ΖΩΗ	1 εκατομμύριο	
Εισαγωγή	AC 100V-240V 50 / 60HZ	
Παραγωγή	DC 24V / 2.5A	
Συνθήκη εργασίας	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Κατάσταση αποθήκευσης	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, τροφοδοτικό, κωδικός τροφοδοσίας, ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, (στάνταρ) Διαχωριστής χαρτιού (επιλογή)	
Διαστάσεις	196 (D) x145 (Π) x135 (Υ) mm	
Μεικτό βάρος	1,5 κιλό	
Κύριο κουτί	Διαστάσεις 62X36X52cm (LXWXH)	12 μονάδες / χαρτοκιβώτιο
Οδηγός	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική	
Εντολή	ESC / POS	
Ανάλυση	576 κουκκίδες / γραμμή ή 512 κουκκίδες / γραμμή	
Πλάτος εκτύπωσης	Μέγιστο = 72 mm	
Τύπος χαρτιού	Χαρτί θερμικής παραλαβής	
Διεπαφή	ESB/UR/UL/Διεύθυνση URL/ U+ BT/ U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI	
Ταχύτητα εκτύπωσης	200mm / s (U / UR) ~ 260 mm / s	
Πάχος χαρτιού	0,06 ~ 0,08 mm	
Ρολά Ντιά	Μέγιστη. Ø 83 mm	
Κοπή χαρτιού	Χειροκίνητο δάκρυ και Αυτόματο κόπτη	
Αποθήκευση εισόδου	256kbytes	
Μέγεθος γραμματοσειράς	γραμματοσειρά A: 12 * 24 (standard), font B: 9 * 17	
κινέζικα	GB18030, BIG5 24x24 κουκκίδες	



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K

