

(OCPP -80K) θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας 80mm με 1D Barcode και QR κώδικα εκτύπωσης

(M / n: OCPP -80k)



Χαρακτηριστικά:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κορυφαίο χαρτί που έρχεται εκτυπωτής και εμπρόσθιο χαρτί που έρχεται εκτυπωτής

Είναι ενσωματωμένος προσαρμογέας ισχύος, ο οποίος αποφεύγει το βρώμικο καλώδιο παντού, εξοικονομώντας πολύ χώρο

Υποστήριξη 8 είδη άφθονο συνδυασμό διασύνδεσης

Υποστηρίζει Multi 1D Barcode και εκτύπωση κώδικα QR

Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης κατάστασης εκτυπωτή

Υποστήριξη εκτύπωσης Εκτύπωση

100m θύρα Ethernet, υπερσύγχρονη μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας

256KB Αποθήκευση λογότυπων NV και 256KB Big Buffer μνήμη

48 ή 80mm ρυθμιζόμενο χάρτινο χαρτί για επιλογή

100 χιλιόμετρα κεφάλι εκτυπωτή μακράς ζωής

Προδιαγραφές:

Γενικός	
Μοντέλο	OCPP -80k
Όνομα	80mm Desktop Thermal εκτυπωτή με αυτόματο κόπτη
Χρώμα	Μαύρος
Διαπαφή	USB / USB + LAN / USB + BT / USB + WIFI / URL + WIFI / URL + BT / USB + RS232
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz, έξοδος: DC 24V / 2.5A
Ευρτάρι μετρητών	DC 24V / 1A
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει τη λήψη και εκτύπωση bitmap (κάθε μέγεθος bitmap max.20k)
Ζυγαριακή κεφαλής εκτυπωτή	100g/μ
Κόπτης	Αυτόματη κοπή
Αισθητήρες	Χαρτί έξω, καλώφτε ανοιχτό, μαρμελάδα κοπής, μαρμελάδα χαρτιού και μαύρο σημάδι Ανίχνευση (προαιρετικά)

Ρυθμιστής	Buffer256k εισόδου 256k NV 256k
αξέσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, προσαρμογέας τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας, ρολό χαρτιού, CD, χειροκίνητο, χωριστή χαρτιού (προαιρετικό)
Εξοπλισμός λειτουργίας	Συμβατό με iOS / Android / Windows
Πρότυπα ασφαλείας	CE, FCC, RoHS κλπ
Δυνατότητα εκτύπωσης	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Διαλέξιμο	576 κουκίδες / γραμμές ή 512 κουκίδες / γραμμή (8dots / mm, 203dpi)
Ταχύτητα εκτύπωσης	200mm / s (U / UR) 260mm / s (ul / u + bt / u + wifi) 300mm / s (URL / URL + BT / URL + WiFi)
Πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει τη λήψη και εκτύπωση bitmap
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με την Esc / POS
Γραμμικός κώδικας και χαρακτήρες	
Γραμμικός κώδικας	1D Barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Κωδικός39 / ITF / Codebar / code93 / code128 2D Barcode: QR Code (Ένταξη λύση USB ή με χωρίς λειτουργία QR Code)
Χαρακτήρες	Standard GB18030 Απλοποιημένες / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές
Μέγεθος χαρακτήρων	384dots / Line, Ank Χαρακτήρας, γραμματοσειρά: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (h) mm FONTB: 9 * 17DOTS, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Απλοποιημένη / παραδοσιακή: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (h) mm
Ιαπωνικά / Κορέα	Προαιρετικός
Γλώσσα καθορισμένου από το χρήστη	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Latvian/Arabic/PT151.1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001 / (Λετονία) / (PC1001) / (PT151.1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλάνδης)
Μεσα ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	
Τύπος χαρτιού	Καρτί θερμικού ρολού
Πλάτος χαρτιού	48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm
Πάχος χαρτιού	0.06 ~ 0.08 mm
Διάμετρος ρολού χαρτιού	83mm max
Διαχωριστής χαρτιού	Προαιρετικός
Φυσικός	
Διάσταση	196 * 145 * 135mm
Βάρος	1.65kg
Κουτί πακέτων	300 * 190 * 180 mm
12 σε 1 χαρτοκιβώτιο	615 * 370 * 535mm / 21.5kg
περιβάλλον	
Θερμοκρασία εργασίας και υγρασία	0 έως 45 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 80% Δεν υπάρχει συμπύκνωση
Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση

Λεπτομέρειες προϊόντος:

