

(OCPP -80K) Εκτυπωτής θερμικής απόδειξης με αυτόματο κόπτη Κινητό 58mm 80mm WiFi Bluetooth

(M / n: OCPP -80k)



Χαρακτηριστικά:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κορυφαίο χαρτί που έρχεται εκτυπωτής και εμπρόσθιο χαρτί που έρχεται εκτυπωτής

Είναι ενσωματωμένος προσαρμογέας ισχύος, ο οποίος αποφεύγει το βρώμικο καλώδιο παντού, εξοικονομώντας πολύ χώρο

Υποστήριξη 8 είδη άφθονο συνδυασμό διασύνδεσης

Υποστηρίζει Multi 1D Barcode και εκτύπωση κώδικα QR

Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης κατάστασης εκτυπωτή

Υποστήριξη εκτύπωσης Εκτύπωση

100m θύρα Ethernet, υπερσύγχρονη μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας

256KB Αποθήκευση λογότυπων NV και 256KB Big Buffer μνήμη

48 ή 80mm ρυθμιζόμενο χάρτινο χαρτί για επιλογή

100 χιλιόμετρα κεφάλι εκτυπωτή μακράς ζωής

Προδιαγραφές:

Γενικός Μοντέλο	OCPP -80k
--------------------	-----------

Όνομα	80mm Desktop Thermal εκτυπωτή με αυτόματο κόπτη
Χρώμα	Μαύρος
Διασφή	USB / USB + LAN / USB + BT / USB + WIFI / URL + WIFI / URL + BT / USB + RS232
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz, Έξοδος: DC 24V / 2.5A
Ταρτάρι μετρητών	DC 24V / 1A
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει τη λήψη και εκτύπωση bitmap (κάθε μέγεθος bitmap max 20k)
Συμφωνική κεφαλή εκτυπωτή	100%cu
Κόπτης	Αυτόματη κοπή
Αιθέτηρες	Χαρτί 6xu, καλύπτε ανοιχτό, μαρμελάδα κοπής, μαρμελάδα χαρτιού και μαύρο σημείο
Ρυθμιστής	Ανίχνευση (προαιρετικά)
Βεβαιωθ	Buffer256k εισόδου 256k NV 256K
Εξοπλισμός λειτουργίας	Καλώδιο δεδομένων, προσαρμογέας τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας, ρολό χαρτιού, CD, χειροκίνητο, χωριστή χαρτιού (προαιρετικό)
Πρότυπα ασφαλείας	Συμβατό με iOS / Android / Windows
Ικανότητα εκτύπωσης	CE, FCC, RoHS κλπ
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Λύση	576 κουκίδες / γραμμές ή 512 κουκίδες / γραμμή (8dots / mm, 203dpi)
Ταχύτητα εκτύπωσης	200mm / s (U / URL) 160mm / s (u / u + bt / u + wifi) 300mm / s (URL / URL + BT / URL + WIFI)
Πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει τη λήψη και εκτύπωση bitmap
Εντομή εκτύπωσης	Συμβατό με την Esc / POS
Barcode και χαρακτήρα	
Γραμμιωτός κωδικας	ID Barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / IAN8 (EAN8) / Κωδικός39 / ITF / Codabar / code93 / code128 2D Barcode: QR Code (Ενδιά λήση USB ή ur χωρίς λειτουργία QR Code)
Χαρακτήρας	Standard GB18030 Απολοποιημένες / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές
Μέγεθος χαρακτήρων	384dots / Line, Ank Χαρακτήρας, γραμματοσειρά: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (h) mm FONTB: 9 * 17DOTS, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Απολοποιημένη / παραδοσιακή: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (h) mm
Γαπωνικά / Κορέα	προαιρετικός
Γλώσσα καθοριζόμενου από το χρήστη	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iranli/Latvian/Arabic/PT151.1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/ PC1001 / (Λετονία) / (PC1001) / (PT151.1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλάνδη)
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	
Τύπος χαρτιού	Χαρτί θερμικού ρολού
Πλάτος χαρτιού	48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm
Πάχος χαρτιού	0.06 ~ 0.08 mm
Διάμετρος ρολού χαρτιού	83mm max
Διαχωριστής χαρτιού	Προαιρετικός
Φυσικός	
Διάσταση	196 * 145 * 135mm
Βάρος	1.65kg
Κουτί συσκευασίας	300 * 190 * 180 mm
12 σε 1 χαρτοκιβώτιο	615 * 370 * 535mm / 21.5kg
Περιβάλλον	
Θερμοκρασία εργασίας και υγρασία	0 έως 45 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 80% δεν υπάρχει συμπίκνωση
Θερμοκρασία αποθήκευσης και υγρασία	20 έως 60 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 90% χωρίς συμπίκνωση

Λεπτομέρειες προϊόντος:

