

Αυτόματος κόφτης θερμικός εκτυπωτής εισιτηρίου στάθμευσης bluepros τηνοth wifi 80mm θερμική απόδειξη εκτυπωτή pos

(Αριθμός Μοντέλου.: OCPP-80 χιλιάδες)

Χαρακτηριστικά:

Υποστήριξη 8 ειδών άφθονου συνδυασμού διεπαφής.

Υποστηρίζει εκτύπωση γραμμωτού κώδικα πολλαπλών 1D και κωδικών QR.

Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης της κατάστασης του εκτυπωτή.

Υποστήριξη εκτύπωσης λειτουργίας εισιτηρίων ουράς.

Θύρα Ethernet 100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.

Αποθήκευση λογότυπου NV 256 KB και μεγάλη μνήμη Ρυθμιστής 256 kb.

48 χιλιοστά το Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό χαρτιού 80mm για προαιρετικό.

Συμβατό με OPOS/JPOS οδηγός;

Κεφαλή εκτυπωτή μεγάλης διάρκειας 150 KM.

Τεχνικές παράμετροι:

Γενικός	
Μοντέλο	OCPP-80 χιλ
Όνομα	Επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής 80mm με αυτόματο κόφτη
Χρώμα	Μαύρος
Διεπαφή	USB/ USBLAN/ USBBT/ USB WiFi/ URL WIFI/ URLBT/ USBRS232
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz, Εξόδος:DC 24V/ 2.5A
Συρτάρι μετρητών	DC 24V/1A
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap (Μέγιστο μέγεθος κάθε bitmap 20K)
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	150 χιλμ
Κόφτης	Αυτόματο κόφτη
Αισθητήρες	Χαρτί έξω, κάλυμμα ανοιχτό, εμπλοκή κόφτη, εμπλοκή χαρτιού και μαύρο σημάδι ανίχνευση (Προαιρετικό)
Buffer	Buffer εισόδου256K, NV Flash 256K
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, τροφοδοτικό, καλώδιο τροφοδοσίας, ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, διαχωριστής χαρτιού (προαιρετικό)
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Συμβατό με iOS/ Android/ Windows
Πρότυπα ασφαλείας	CE, FCC, RoHS κ.λπ
Δυνατότητα εκτύπωσης	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Ψήφισμα	576 Dots / Line ή 512 Dots/ Line (8 κουκκίδες /mm, 203 dpi)
Ταχύτητα εκτύπωσης	200 mm/s (U/LR) 260 mm/s (U/L UBT/ U WIFI) 300 mm/s (URL/ URL BT/ URLWIFI)
Πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC/POS
Barcode και χαρακτήρας	
Barcode	1D barcode: UPC-A/ UPC-E/ JAN13 (EAN13)/ JAN8 (EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 2D barcode: QR CODE (Μονή λύση USB ή UR χωρίς λειτουργία κωδικού QR)
Χαρακτήρας	Τυπικές GB18030 απλοποιημένες / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές
Μέγεθος χαρακτήρων	384 κουκκίδες/ γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12 * 24 κουκκίδες, 1,5(Π) * 3,0(Υ) χιλ. Γραμματοσειρά B: 9*17 κουκκίδες, 1,1 (Π) * 2,1 (Υ) χιλ. Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24*24 κουκκίδες, 3,0(Π) * 3,0(Υ) χιλιοστά
Ιαπωνικά/Κορέα	Προαιρετικός
Γλώσσα που ορίζεται από το χρήστη	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / EastEurope / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Iranll / Λετονικά / Αραβικά / PT151, 1251 / PC737 / WP7 Thai/Vietnam / PC864 / PC1001 / (Λεττονικά) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλάνδης)
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	
Τύπος χαρτιού	Θερμικό χαρτί σε ρολό
Πλάτος χαρτιού	48mm/ 52mm/ 56mm/ 64mm/ 68mm/ 76mm/ 80mm
Πάχος χαρτιού	0,06~0,08mm
Διάμετρος ρολού χαρτιού	Μέγιστο 83 mm

Διαχωριστής χαρτιού	προαιρετικός
Φυσικός	
Διάσταση	196*145*135 χλστ
Βάρος	1,65 κιλά
Κουτί συσκευασίας	300*190*180 χλστ
12 σε 1 χαρτοκιβώτιο περιβάλλον	615*370*535mm/21,5kg
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCP-80K



Σχετικά έγγραφα:

[OCP-80K SPEC](#)

[OCP-80K CD](#)