

Χαρακτηριστικά:

- l. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κορυφαίος εκτυπωτής που βγαίνει χαρτί και ως εκτυπωτής που έρχεται μπροστά
- m. Είναι ενσωματωμένος μετασχηματιστής ρεύματος, ο οποίος αποφεύγει το ακατάστατο καλώδιο παντού, εξοικονομώντας πολύ χώρο
- n. Υποστήριξη 8 ειδών άφθονου συνδυασμού διεπαφής
- o. Υποστηρίζει εκτύπωση γραμμωτού κώδικα πολλαπλών 1D και κωδικών QR
- p. Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης κατάστασης εκτυπωτή
- q. Υποστήριξη εκτύπωσης λειτουργίας εισιτηρίων ουράς
- r. Θύρα Ethernet 100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας
- s. Αποθήκευση λογότυπου NV 256 KB και μεγάλη μνήμη buffer 256 kb
- t. Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό χαρτιού 48 ή 80 mm για επιλογή
- u. Κεφαλή εκτυπωτή μεγάλης διάρκειας 150 KM

Προσδιορισμός:

Γενικός	
Μοντέλο	OCP-80K
Όνομα	Επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής 80mm με αυτόματο κόφτη
Χρώμα	Μαύρος
Διεπαφή	USB/USB+Lan/USB+BT/USB+WiFi/URL+WiFi/URL+BT/USB+RS232
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Είσοδος : AC 100V -240V, 50-60Hz , Έξοδος : DC 24V / 2,5 A
Συρτάρι μετρητών	DC 24V/1A
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap (κάθε μέγεθος bitmap Max.20K)
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	150 χιλμ
Κόπτης	Αυτόματο κόφτη
Αισθητήρες	Χαρτί έξω, κάλυμμα ανοιχτό, εμπλοκή κόφτη, εμπλοκή χαρτιού και μαύρο σημάδι ανίχνευση (Προαιρετικό)
Ρυθμιστής αξεσουάρ	Buffer εισόδου 256K , NV Flash 256K
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Καλώδια δεδομένων, τροφοδοτικό, καλώδιο τροφοδοσίας , ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, διαχωριστής χαρτιού (προαιρετικά)
Πρότυπα ασφαλείας	Συμβατό με iOS/ Android/ Windows
Δυνατότητα εκτύπωσης	CE, FCC, RoHS κ.λπ
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Ανάλυση	576 κουκκίδες/γραμμή ή 512 κουκκίδες/γραμμή (8 κουκκίδες/mm, 203 dpi)
Ταχύτητα εκτύπωσης	200 mm/s (U/UR) 2 6 0 mm/s (UL / U+BT/ U+WIF I) 300 mm/s (URL/ URL+BT/ URL+WIFI)
Πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC/POS
Barcode και χαρακτήρας	
Barcode	1D barcode: UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D barcode : QR CODE (5 μονή λύση USB ή UR χωρίς λειτουργία κωδικού QR)
Χαρακτήρας	Τυπικές GB18030 απλοποιημένες / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές
Μέγεθος χαρακτήρων	384 κουκκίδες/γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12*24 κουκκίδες, 1,5(Π)*3,0(Y) χιλ. Γραμματοσειρά B: 9*17 κουκκίδες, 1,1(Π)*2,1(Y)χιλ. Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24*24 κουκκίδες, 3,0(Π)*3,0(Y)χιλ.
Ιαπωνικά/Κορέα Προαιρετικός	προαιρετικός
Γλώσσα που ορίζεται από το χρήστη	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Ελληνικά/Εβραϊκά/Ανατολική Ευρώπη/Γαλλικά/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iranii/Λετονικά/Αραβικά/Αραβικά/Αραβικά/Εβραϊκά/Αραβικά/Αραβικά 1010301/2001/11/PC1251 (Λετονικά)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Βιετνάμ)/(Ταλανδική)
Μέσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	
Τύπος χαρτιού	Θερμικό χαρτί σε ρολό
Πλάτος χαρτιού	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08mm
Διάμετρος ρολού χαρτιού	Μέγιστο 83 mm
Διαχωριστής χαρτιού	Επιλογή ai
Φυσικός	
Διάσταση	196*145*135 χλστ
Βάρος	1,65 κιλά
Κουτί συσκευασίας	300*190*180 χλστ
12 σε 1 χαρτοκιβώτιο	615*370*535mm/21,5kg
Περιβάλλον	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 4 5 βαθμοί Κελσίου , 10%-80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου , 10%-90% Χωρίς συμπύκνωση











