

80 mm Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων Με αυτόματο κόφτη

(M/N: OCPP-80 χιλ)

Χαρακτηριστικά:

1. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κορυφαίος εκτυπωτής που βγαίνει χαρτί και ως εκτυπωτής που έρχεται μπροστά
2. Το Ενσωματωμένος μετασχηματιστής ρεύματος, ο οποίος αποφεύγει το ακατάστατο καλώδιο παντού, εξοικονομώντας πολύ χώρο
3. Υποστήριξη 8 ειδών άφθονου συνδυασμού διεπαφής
4. Υποστηρίζει εκτύπωση γραμμωτού κώδικα πολλαπλών 1D και κωδικών QR
5. Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης κατάστασης εκτυπωτή
6. Υποστήριξη εκτύπωσης λειτουργίας εισιτηρίων ουράς
7. Θύρα Ethernet 100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας
8. Αποθηκευτικός χώρος λογότυπου NV 256 KB και μεγάλη μνήμη Ρυθμιστής 256 kb
9. Ρυθμιζόμενος διαχωριστής χαρτιού 48 ή 80 mm για επιλογή
10. Κεφαλή εκτυπωτή μεγάλης διάρκειας 150 KM

Προσδιορισμός

Μοντέλο	OCPP-80 χιλ
Όνομα	Επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής 80mm με αυτόματο κόφτη
Χρώμα	Μαύρος
Διεπαφή	ΥμικρόB/USBLENA/USB BT/ USBWΕγWFEγW/URLWEγWFEγW/URLBT/USBR5232
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	I nput :AC 100V-240V,50-60Hz , Παραγωγή : DC 24V / 2.5 A
Συρτάρι μετρητών	DC 24V/1A
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap (κάθε μέγεθος bitmap Max.20K)
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	150 χιλμ
Κόπτης	Αυτόματο κόφτη
Αισθητήρες	Χαρτί έξω, κάλυμμα ανοιχτό, εμπλοκή κόφτη, εμπλοκή χαρτιού και μαύρο σημάδι ανίχνευση (Προαιρετικό)
Buffer αεζοσούα	Εισαγωγή buffer256K,NV Flash 256K
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Καλώδιο δεδομένων, μετασχηματιστής ρεύματος, συν rd ,ρολός χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, Διαχωριστής χαρτιού (προαιρετικό al)
Πρότυπα ασφαλείας	Συμβατό με iOS/ Android/ Windows/Linux CE, FCC, Rohs κ.λπ
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Ψήφισμα	576 κουκκίδες/γραμμή ή 512 τελείες/γραμμή(8 κουκκίδες/mm, 203 dpi)
Ταχύτητα εκτύπωσης	200 mm/s (U/UR) 2 6 0 mm/s (UL / UBT/ UWIF I) 300 mm/s (URL/ URLBT/ URLWIFI)
Πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC/POS
Barcode	1D barcode: UPC-A/UPC-E/IAN13(EAN13)/IAN8(EAN8)/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 2D barcode:QR CODE(S λύση μονής USB ή UR όχι λειτουργία κωδικού QR)
Χαρακτήρας	Τυπικές GB18030 απλοποιημένες / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές
Μέγεθος χαρακτήρων	384 κουκκίδες/γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12*24 κουκκίδες, 1,5(Π)*3,0(Υ) χιλ. Γραμματοσειρά B: 9*17 κουκκίδες, 1,1(Π)*2,1(Υ)χιλ Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24*24 κουκκίδες, 3,0(Π)*3,0(Υ)χιλ
Ιαπωνικά/Κορέα προαιρετικός	Προαιρετικός
Γλώσσα που ορίζεται από το χρήστη	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Ελληνικά/Εβραϊκά/Ανατολή Ευρώπη/Ιράν/WPC1252/PC866/PC852/PC858/ΙρανII/Λετονικά/Αραβικά/Αραβικά/W27T35/PC251 i V i e t n a m / P C 8 6 4 / PC1001/(Λεττονικά)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Βιετνάμ)/(Ταϊλανδική)
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	
Τύπος χαρτιού	Θερμικό χαρτί σε ρολό
Πλάτος χαρτιού	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Πάχος χαρτιού	0,06~0,08mm
Διάμετρος ρολού χαρτιού	83mm Μέγ
Διαχωριστής χαρτιού	Επιλογή al
Φυσικός	
Διάσταση	196*145*135 χλστ
Βάρος	1,65 κιλά
Κουτί συσκευασίας	300*190*180 χλστ
12 σε 1 χαρτοκιβώτιο	615*370*535mm/21,5kg
Περιβάλλον	
Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρασία	0 έως 4 5 βαθμούς Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρασία	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση















Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface: USB, RS232, LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed: 280mm/sec
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China
CE





