

80MM θερμικό εκτυπωτή

(Μοντέλο Αρ .: ΑΑΟΟ-80Μ)

Χαρακτηριστικά:

1. 260 χιλιοστά / δευτερόλεπτο εκτύπωση υψηλής ταχύτητας
2. Αυτόματη ζωή κόπτη: 1 εκατομμύριο περικοπές
3. Υποστήριξη QR CODE Εκτύπωση
4. Διασυνδέσεις Serial + USB + LAN
5. Υποστήριξη της διεθνούς γλώσσας
6. Παρακολούθηση κατάστασης εκτυπωτή
7. Υποστηρίξτε τη λειτουργία υπενθύμισης ήχου και φωτός
8. Ο σχεδιασμός του μπροστινού χαρτιού αποτρέπει την εκτόξευση νερού
9. Κατάλληλο για εφαρμογές κουζίνας

Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Μέγεθος χαρακτήρων	ANK, FontA: 12 * 24δίτσες, FontB: 9 * 17δίτσες, Απλοποιημένα / Παραδοσιακά Κινέζικα: 24 * 24 κουκκίδες
Χωρητικότητα στήλης:	576dots / γραμμή Ή 512dots / γραμμή
Κωδικός σελίδας	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Πολύγλωσσο), PC860 (Πορτογαλικά), PC863 (καναδική-γαλλική), PC865 (σκανδιναβική), Δυτική Ευρώπη, Ελληνική, Εβραϊκή, Ανατολική Ευρώπη, Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικό # 2), PC852 (Λατινική2), PC858 (Λατινική2), IranII, Λετονική,
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Ταχύτητα εκτύπωσης	260mm / sec
Buffer εισόδου	1024K bytes
Πλάτος χαρτιού	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (διάρκεια ζωής)	100 χιλιόμετρα
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC / POS
Έλεγχος συρταριού μετρητών	DC24V / 1A
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 mm
Κόπτης	Χειροκίνητος κόπτης
Roll Paper	79,5 ± 0,5 mm * φ83 mm
Διεπαφή	Serial + USB + LAN
Οι οδηγοί	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 & 8 / Linux / win10
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC24V / 2,5A

Είσοδος προσαρμογέα ρεύματος	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz, έξοδος: DC 24V / 2,5A
Διάσταση	185x140x134mm (L * W * H)
Βάρος	1,48kg





Aocom[®]
Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80M
Paper Width: 80mm
Print Speed: 200mm/s
Power Input: 24V AC 2.5A
Interface: RS232C/USB/LAN
CE FCC CB RoHS
MADE IN CHINA





OCPP-80M





OCPP-80M

