

OCPP-80M εργοστάσιο προμήθεια ροσ 80mm θερμικό εκτυπωτή παραλαβής

(Μοντέλο Αρ .: OCPP-80M)

Χαρακτηριστικά:

260 χιλιοστά / δευτ.

Αυτόματη ζωή κοπής: 1 εκατομμύριο περικοπές.

Υποστήριξη QR CODE Εκτύπωση?

Serial + USB + διασυνδέσεις LAN?

Υποστήριξη της διεθνούς γλώσσας.

Παρακολούθηση κατάστασης εκτυπωτή;

Υποστήριξη λειτουργίας υπενθύμισης ήχου και φωτός.

Ο σχεδιασμός μπροστινού χαρτιού εμποδίζει την εκτόξευση νερού.

Κατάλληλο για εφαρμογές κουζίνας.

Προσδιορισμός:

Εκτύπωση Method	Απευθείας Thermal
Χαρακτήρας μικρόize	ANK, FontA: 12 * 24δίτσες, FontB: 9 * 17δίτσες, Απλοποιημένα / παραδοσιακά κινέζικα: 24 * 24 κουκίδες
Στήλη ντοαδιαφάνεια:	576dots / γραμμή Ή 512dots / γραμμή
Κωδικός σελίδας	PC347(Τυπική Ευρώπη),Κατακάνα, PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογαλικά), PC863(Καναδικό-γαλλικό),PC865(σκανδιναβικός), Δυτική Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2),PC852(Latin2), PC858(Λατινικά2),IranII,Λετονίας,αραβικός,PT151(1251)
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Εκτύπωση μικρόζοφερή	260 mm / sec
Εισαγωγή σιuffer	1024K bytes
Χαρτί Width	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (διάρκεια ζωής)	100 χιλιόμετρα
Εκτύπωση ντοommand	Συμβατό με ESC / POS
Μετρητά ρεawer ντοontrol	DC24V / 1A
Χαρτί Thickness	0,06-0,08 mm
Κόπτης	Χειροκίνητος κόπτης
Ρολό Paper	79,5 ± 0,5 mm * φ83 mm
Διεπαφή	Κατα συρροη + USB + LAN
Οδηγόςμικρό	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 & 8 / Linux/ win10
Εξουσία μικρόupply	DC24V / 2,5A
Εξουσία ENAdapter Εγώνput	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz, έξοδος:DC 24V / 2,5A
Διάσταση	185x140x134mm(L * W * H)
Βάρος	1.48κιλό



OCPP-80M





OCP-80M





OCPP-80M





OCP-80M

