

Εκτυπωτής θερμικής λήψης πολλαπλών διεπαφών 80MM με αυτόματο κόπτη

□Μοντέλο αριθ .: OCPP -80Q□

Χαρακτηριστικά:

Υποστήριξη 8 ειδών συνδυασμού διεπαφών.

Υποστηρίζει πολλαπλή 1D γραμμωτό κώδικα και εκτύπωση κώδικα QR.

Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης κατάστασης εκτυπωτή.

Υποστήριξη εκτύπωσης λειτουργίας εισιτηρίων ουράς.

Θύρα Ethernet 100M, μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας.

256KB NV Λογότυπο αποθήκευσης και 256kb μεγάλη μνήμη buffer.

48 χιλιοστά προς τοΡυθμιζόμενο διαχωριστικό χαρτιού 80mm για προαιρετικό.

Συμβατό με Ο POS / J POSοδηγός;

100KM κεφαλή εκτυπωτή μεγάλης διάρκειας.

Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Εντολή	ESC / POS
Ανάλυση	576 κουκκίδες / γραμμή ή 512 κουκκίδες / γραμμή
Πλάτος εκτύπωσης	Μέγιστο = 72 mm
Τύπος χαρτιού	Χαρτί θερμικής παραλαβής
Διεπαφή	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
Ταχύτητα εκτύπωσης	200mm / s (U / UR) 230mm / s (UL) 260mm / s (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)
Πλάτος χαρτιού	48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm
Πάχος χαρτιού	0,06 ~ 0,08 mm
Ρολά Ντιά	Μέγιστη. Ø 83 mm
Κοπή χαρτιού	Χειροκίνητο δάκρυ και Αυτόματο κόπτη
Αποθήκευση εισόδου	256kbytes
NV Flash	256kbytes
Μέγεθος γραμματοσειράς	γραμματοσειρά A: 12 * 24 (standard), font B: 9 * 17
κινέζικα	GB18030, BIG5 24x24 κουκκίδες
Ιαπωνικά / Κορέα	Υποστήριξη
Γλώσσα καθορισμένη από τον χρήστη	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (Λατινικά2), PC858, IranII, Λετονικά, Αραβικά, PT151 (1251) κ.λπ.
1Δ	UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2Δ	Κωδικός QR (Απλή λύση USB ή UR χωρίς λειτουργία κωδικού QR)

Διάρκεια ζωής εκτύπωσης	100 χλμ	
Ζωή κοπτών	1 εκατομμύριο	
Διαχωριστικό χαρτιού	Προαιρετικός	
Αισθητήρες	Έξοδος χαρτιού, ανοιχτό κάλυμμα, εμπλοκή κοπής, εμπλοκή χαρτιού και ανίχνευση μαύρων σημείων (προαιρετικό)	
Εισαγωγή	AC 100V-240V 50 / 60HZ	
Παραγωγή	DC 24V / 2.5A	
Συνθήκη εργασίας	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Κατάσταση αποθήκευσης	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, τροφοδοτικό, κωδικός τροφοδοσίας, ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, (στάνταρ) Διαχωριστής χαρτιού (επιλογή)	
Διαστάσεις	196 (D) x145 (Π) x135 (Υ) mm	
Καθαρό βάρος	1,14 κιλά	
Μεικτό βάρος	1,5 κιλά	
Ατομικό κουτί	Διαστάσεις 30X19X18cm (LXWXH)	1 μονάδα / χαρτοκιβώτιο
Κύριο κουτί	Διαστάσεις 62X36X52cm (LXWXH)	12 μονάδες / χαρτοκιβώτιο
Οδηγός	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	



OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q



