

# Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων πολλαπλών διασυνδέσεων 80mm με αυτόματο κόφτη

(Αριθμός Μοντέλου.:OCPP-80Q)

## Χαρακτηριστικά:

Υποστήριξη 8 ειδών άφθονου συνδυασμού διεπαφής.

Υποστηρίζει εκτύπωση γραμμωτού κώδικα πολλαπλών 1D και κωδικών QR.

Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης της κατάστασης του εκτυπωτή.

Υποστήριξη εκτύπωσης λειτουργίας εισιτηρίων ουράς.

Θύρα Ethernet 100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.

Αποθήκευση λογότυπου NV 256 KB και μεγάλη μνήμη buffer 256 kb.

Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό χαρτιού 48mm έως 80mm για προαιρετικό.

Συμβατό με OPOS/JPOS οδηγός;

Κεφαλή εκτυπωτή μεγάλης διάρκειας 100 KM.

## Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Εντολή	ESC/POS
Ανάλυση	576 κουκκίδες/γραμμή ή 512 κουκκίδες/γραμμή
Πλάτος εκτύπωσης	Μέγιστο = 72 mm
Τύπος χαρτιού	Θερμικό Χαρτί Παραλαβής
Διεπαφή	USB/UR/UL/URL/U+BT/ U+WIFI/URL+BT/URL+WIFI
Ταχύτητα εκτύπωσης	200 mm/s (U/UR ) 230 mm/s (UL) 260 mm/s (U+BT/ U+WIFI/ URL/ URL+BT/ URL+WIFI)
Πλάτος χαρτιού	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Πάχος χαρτιού	0,06~0,08mm
Roll Dia	Μέγιστη. Ø 83 χλστ
Κοπή χαρτιού	Χειροκίνητο σκίσιμο και αυτόματο κόφτη
Προσωρινή μνήμη εισόδου	256 kbyte
NV Flash	256 kbyte
Μέγεθος γραμματοσειράς	γραμματοσειρά A: 12*24 (τυπική), γραμματοσειρά B: 9*17
κινέζικα	GB18030, BIG5 24x24 κουκκίδες
Ιαπωνικά/Κορέα	Υποστήριξη
Γλώσσα που ορίζεται από το χρήστη	PC347 (Τυπική Ευρώπη), Katakana,PC850(Πολύγλωσσο),PC860(Πορτογαλικά),PC863(Καναδικά-Γαλλικά),PC865(Σκανδιναβικά),Δυτική Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC862Cyrillic(C) ,PC852(Λατινικά2),PC858,IranII,Λετονικά,Αραβικά,PT151(1251) κ.λπ.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Κωδικός QR (Λύση μονής USB ή UR χωρίς λειτουργία κωδικού QR)

Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης	100 χλμ	
Κόφτης ζωής	1 εκατομμύριο	
Διαχωριστής χαρτιού	Προαιρετικός	
Αισθητήρες	Χαρτί έξω, κάλυμμα ανοιχτό, εμπλοκή κόφτη, εμπλοκή χαρτιού και ανίχνευση μαύρων σημαδιών (Προαιρετικό)	
Εισαγωγή	AC 100V-240V 50/60HZ	
Παραγωγή	DC 24V/2,5A	
Κατάσταση Λειτουργίας	0°C~45°C, 10%~80%RH	
Κατάσταση Αποθήκευσης	-10°C-60°C, 10%~90%RH	
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, τροφοδοτικό, κωδικός τροφοδοσίας, ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, (τυπικό) Διαχωριστής χαρτιού (προαιρετικό)	
Διαστάσεις	196(B)x145(Π)x135(Υ)χιλ	
Καθαρό βάρος	1,14 κιλά	
Μεικτό βάρος	1,5 κιλό	
Ατομικό κουτί	Διάσταση 30X19X18 εκ.(ΜΧΠΧΥ)	1 μονάδα/χαρτοκιβώτιο
Κύριο χαρτοκιβώτιο	Διάσταση 62X36X52cm(ΜΧΠΧΥ)	12 μονάδες/χαρτοκιβώτιο
Οδηγός	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS	
SDK	Android, IOS	



OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q







OCPP-80Q





OCPP-80Q





Σχετικά έγγραφα:

[\\_OCPP-80Q SPEC](#)