

OCPP -80S 80mm θερμικός εκτυπωτής με αυτόματο κόφτη

(Μοντέλο Αρ .: OCPP-88S)

Χαρακτηριστικά:

Επιτραπέζιος ή τοίχος για επιλογή.

Υποστηρίζει πολλούς 1D γραμμικούς κώδικες

Ταχύτητα εκτύπωσης 200 mm / s

Υποστηρίζει αποθήκευση λογοτύπου 256KB NV και μεγάλη μνήμη προσωρινής μνήμης 2M.

Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης: Άμεση θερμική

Ταχύτητα εκτύπωσης: 200mm / s

Πλάτος ρόλου: 79,5 ± 0,5 mm

Διάμετρος εκτύπωσης: Φ80mm

Πάχος χαρτιού: 0,06-0,08 mm

Χωρητικότητα στήλης: 576dots / γραμμή 512 Σημεία / γραμμή

Βηματοδότηση γραμμής: 3,75 χιλιοστά (Ρυθμιζόμενη με εντολές)

Εντολή εκτύπωσης: Συμβατό με την εντολή ESC / POS

Τύπος διασύνδεσης: USB + Lan (ethernet)

Χρόνος κοπής: 1 εκατομμύριο περικοπές

Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης: 100 km

Buffer εισόδου: 2048Kbytes

NV Flash: 256Kbytes

Τροφοδοτικό: AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz

Τροφοδοσία: DC 24V / 2.5A

Προμήθεια μετρητών συρταριού: DC 24V / 1A

Περιβάλλον εργασίας: Θερμοκρασία (0 ~ 45) υγρασία (10 ~ 80%) (Μη συμπυκνωμένο)

Περιβάλλον εργασίας: Θερμοκρασία (0-45) βαθμό κελσίου, υγρασία (10-80%) Μη συμπυκνωμένο

Περιβάλλον αποθήκευσης: Θερμοκρασία (-10 ~ 60 °C); Υγρασία (10 ~ 90%)

Μέγεθος χαρακτήρων: ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm

Barcode: UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF

/ CODE93 / CODE128

Χαρακτήρες: PC347 (Τυποποιημένη Ευρώπη), Katakana, PC850 (Πολύγλωσσο), PC860 (Καναδική-Γαλλική), PC865 (Σκανδιναβική 2), PC852 (Latin2),

PC858, IranII, λετονικό, αραβικό, PT151 (1251)

Φυσικά χαρακτηριστικά: Βάρος: 1,25 Kg

Εικόνες:





OCPP-80S





OCPP-80S



Επικοινωνία:

Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Διεύθυνση: 4 / F, Block 10, Zhongxing Βιομηχανικό Πάρκο, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Κίνα?

Ιστοσελίδα: www.ocominc.com, www.posolution.com.cn;

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (πωλήσεις ocom).

Mobile: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Τηλ: 0086.755.86053207-814;

Φαξ: 0086.755.86053207-868.