

# Θερμικός εκτυπωτής 8 0 MM με αυτόματο κόφτη

( Αριθ. μοντέλου:OCPP-80T )

## Χαρακτηριστικά:

Υποστήριξη 8 ειδών άφθονου συνδυασμού διεπαφής

Υποστηρίζει εκτύπωση γραμμωτού κώδικα πολλαπλών 1D και κωδικών QR .

Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης κατάστασης εκτυπωτή

Θύρα Ethernet 100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.

Αποθήκευση λογότυπου NV 256 KB και μεγάλη μνήμη buffer 256 kb.

Συμβατό με OPOS/JPOS οδηγός.

Κεφαλή εκτυπωτή μεγάλης διάρκειας 100 KM

## Τεχνικές παράμετροι :

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Εντολή	ESC/POS
Ανάλυση	576 κουκκίδες/γραμμή ή 5 1 2 κουκκίδες/γραμμή
Πλάτος εκτύπωσης	Μέγιστο = 72 mm
Τύπος χαρτιού	Θερμικό Χαρτί Παραλαβής
Διεπαφή	U SB / UL /U +BT / U+WIFI
Ταχύτητα εκτύπωσης	200 mm/s ( U ) 2 60 mm /s (UL)
Πλάτος χαρτιού	80 χλστ
Πάχος χαρτιού	0,06~0,08mm
Roll Dia	Μέγιστη. Ø 83 χλστ
Κοπή χαρτιού	Χειροκίνητο σκίσιμο και αυτόματο κόφτη
Προσωρινή μνήμη εισόδου	256 kbyte
NV Flash	256 kbyte
Μέγεθος γραμματοσειράς	γραμματοσειρά A: 12*24 (τυπική), γραμματοσειρά B: 9*17
κινέζικα	GB18030, BIG5 24x24 κουκκίδες
Ιαπωνικά/Κορέα	Υποστήριξη
Γλώσσα που ορίζεται από το χρήστη	PC347 (Τυπική Ευρώπη), Katakana,PC850(Πολύγλωσσο),PC860(Πορτογαλικά),PC863(Καναδικά-Γαλλικά),PC865(Σκανδιναβικά),Δυτική Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC862Cyrillic(C) ,PC852(Λατινικά2), PC858,IranII,Λετονικά,Αραβικά,PT151(1251) κ.λπ.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 ( EAN13 ) /JAN8 ( EAN8 ) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Κωδικός QR ( <b>Λύση μονής USB ή UR χωρίς λειτουργία κωδικού QR</b> )
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης	100 χλμ
Κόφτης ζωής	1 εκατομμύριο
Διαχωριστής χαρτιού	Επιλογή a1
Αισθητήρες	Χαρτί έξω, κάλυμμα ανοιχτό, εμπλοκή κόφτη, εμπλοκή χαρτιού και ανίχνευση μαύρων σημαδιών (Προαιρετικό)
Εισαγωγή	AC 100V-240V 50/60HZ
Παραγωγή	DC 24V/2,5A

Κατάσταση Λειτουργίας	0°C~45°C, 10%~80%RH
Κατάσταση Αποθήκευσης	-10°C-60°C, 10%~90%RH
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, τροφοδοτικό, κωδικός τροφοδοσίας, ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, (τυπικό) Διαχωριστής χαρτιού (προαιρετικό)
Διαστάσεις	1 80 (Β)×14 2 (Π)×13 6 (Υ) χλστ
Καθαρό βάρος	1,14 κιλά
Μεικτό βάρος	1. 8 κιλά
Οδηγός	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS











### Selftest

Firmware version : 1.3206a  
Print Speed : 280mm/s  
Command mode : EPSON (ESC/POS)  
Firmware mode : 2000/02/12  
Cutter enable : No  
Feeder enable : No  
Black mark mode : 5 (Max=6)  
Density Level :  
Character set / line : 48/84  
Default ASCII font : FON1  
Default code page : page0  
Default W/Load : Yes  
Stackmark SEAS L : 8, 12  
Align Load : 000  
Align Load : 000  
Align Load : 000

It's More Than A Printer











**Thermal Printer**



*Together we quest for the best*



Thermal Printer



**ocom** Thermal Receipt Printer  
Model: DCFP-801      Cutter: YES  
Interface: USB/LAN      Paper Width: 80mm  
Power Input: 24V/2.5A      Print Speed: 360mm/sec  
Cash Drawer: 84011A  
OCPP9072232400007  
CE FCC      Made in China

Together we quest for the best

