

# 8 0 Θερμικός εκτυπωτής MM με αυτόματο κόφτη

( Αριθμός Μοντέλου.: OCPP-80T )

## Χαρακτηριστικά:

1. Υποστήριξη 8 ειδών άφθονα i συνδυασμός διεπαφής
2. Υποστηρίζει mULti 1Δ barntoode και QR εκτύπωση κώδικα.
3. Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης κατάστασης εκτυπωτή
4. Θύρα Ethernet 100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.
5. 256 kb αποθήκευση λογότυπου NV και 256kb μεγάλη μνήμη buffer.
6. C συμβατό με το OPOS /JPOS οδηγός.
7. Κεφαλή εκτυπωτή μεγάλης διάρκειας 100 χλμ

## Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Εντολή	ΕμικρόC/POS
Ανάλυση	576 κουκκίδες/γραμμή ή 5 1 2 κουκκίδες/γραμμή
Πλάτος εκτύπωσης	Μέγιστο = 72 mm
Τύπος χαρτιού	Θερμικό Χαρτί Παραλαβής
Διεπαφή	U SB / UL /U BT / UWIFI
Ταχύτητα εκτύπωσης	200 mm/s (U) 2 6 0 mm/s (UL)
Πλάτος χαρτιού	80 χλστ
Πάχος χαρτιού	0,06~0,08mm
Roll Dia	Μέγιστη. Ø 83 χλστ
Κοπή χαρτιού	Χειροκίνητο σκίσιμο και αυτόματο κόφτη
Προσωρινή μνήμη εισόδου	256 kbyte
NV Flash	256 kbyte
Μέγεθος γραμματοσειράς	γραμματοσειρά A:12*24(τυπική), γραμματοσειρά B:9*17
κινέζικα	GB18030, BIG5 24x24 κουκκίδες
ιαπωνικά/Κορέα	Υποστήριξη
Γλώσσα που ορίζεται από το χρήστη	PC347 (Τυπική Ευρώπη), Katakana,PC850(Πολύγλωσσο),PC860(Πορτογαλικά),PC863(Καναδικά-Γαλλικά),PC865(Σκανδιναβικά),Δυτική Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC862Cyrillic(C) ,PC852(Λατινικά2), PC858,IranII,Λετονικά,Αραβικά,PT151(1251) κ.λπ.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 ( EAN13 ) /IAN 8 ( EAN8 ) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Κωδικός QR ( <b>S</b> λύση μονής <b>USB</b> ή <b>UR</b> όχι λειτουργία κωδικού QR)
Κεφαλή εκτύπωσης ΖΩΗ	100 KM
Κόπτης ΖΩΗ	1 εκατομμύριο
Διαχωριστής χαρτιού	Επιλογή ai
Αισθητήρες	Έξω χαρτί, ανοιχτό κάλυμμα, εμπλοκή κόφτη, ανίχνευση εμπλοκής χαρτιού και μαύρο σημάδι (Προαιρετικό)
Εισαγωγή	AC 100V-240V 50/60HZ
Παραγωγή	DC 24V/2,5A
Κατάσταση Λειτουργίας	0°C~45°C, 10%~80%RH
Κατάσταση Αποθήκευσης	-10°C-60°C, 10%~90%RH
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, μετασηματιστής ρεύματος, κωδικός τροφοδοσίας, κύλινδρος χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, (τυπικό) Διαχωριστής χαρτιού (προαιρετικό)
Διαστάσεις	1 80 (D)x14 2 (Π)x13 6 (H)mm
Καθαρό βάρος	1,14 κιλά

Μεικτό βάρος	1. 8 κιλό
Οδηγός	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS











### Selftest

Firmware version : 1.3206a  
Print Speed : 280mm/s  
Command mode : EPSON ESC/Pv2  
Firmware modify : 2006/02/12  
Cutter enable : No  
Feeder enable : Yes  
Black mark mode : No  
Density Level : 5 (Max=6)  
Character per line : 48/84  
Default ASCII FONT : FONT1  
Default code page : Page0  
Image W/Scan/Load : Yes  
Stackmark SEAS L : 8, 12  
Align Load : 000  
Align Load : 000  
Align Load : 000

It's More Than A Printer












**Thermal Printer**



*Together we quest for the best*



Thermal Printer



**ocom** Thermal Receipt Printer  
Model: DCFP-801 Cutter: YES  
Interface: USB/LAN Paper Width: 80mm  
Power Input: 24V/2.5A Print Speed: 360mm/sec  
Cash Drawer: 84011A  
OCPP9072232400007  
CE FCC Made in China

Together we quest for the best

