

Χαρακτηριστικά:

Υποστήριξη 8 ειδών άφθονο συνδυασμό διεπαφής
Υποστηρίζει εκτύπωση πολλαπλών γραμμωτού κώδικα 1D και κωδικών QR.
Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης κατάστασης εκτυπωτή
Θύρα Ethernet 100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.
Αποθηκευτικός χώρος λογότυπου NV 256 KB και μεγάλη μνήμη buffer 256 kb.
Συμβατό με OPOS/JPOSοδηγός.
Κεφαλή εκτυπωτή μεγάλης διάρκειας 100 KM

Τεχνικές παράμετροι :

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Εντολή	ESC/POS
Ανάλυση	576 κουκκίδες/γραμμή ή 5 1 2 κουκκίδες/γραμμή
Πλάτος εκτύπωσης	Μέγιστο = 72 mm
Τύπος χαρτιού	Θερμικό Χαρτί Παραλαβής
Διεπαφή	U SB / UL /U +BT / U+WIFI
Ταχύτητα εκτύπωσης	200 mm/s (U) 2 60 mm /s (UL)
Πλάτος χαρτιού	80 χλστ
Πάχος χαρτιού	0,06~0,08mm
Roll Dia	Μέγιστη. Ø 83 χλστ
Κοπή χαρτιού	Χειροκίνητο σκίσιμο και αυτόματο κόφτη
Προσωρινή μνήμη εισόδου	256 kbyte
NV Flash	256 kbyte
Μέγεθος γραμματοσειράς	γραμματοσειρά A: 12*24 (τυπική), γραμματοσειρά B: 9*17
κινέζικα	GB18030, BIG5 24x24 κουκκίδες
Ιαπωνικά/Κορέα	Υποστήριξη
Γλώσσα που ορίζεται από το χρήστη	PC347 (Τυπική Ευρώπη), Katakana,PC850(Πολύγλωσσο),PC860(Πορτογαλικά),PC863(Καναδικά-Γαλλικά),PC865(Σκανδιναβικά),Δυτική Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC862Cyrillic(C) ,PC852(Λατινικά2), PC858,IranII,Λετονικά,Αραβικά,PT151(1251) κ.λπ.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Κωδικός QR (Λύση μονής USB ή UR χωρίς λειτουργία κωδικού QR)
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης	100 χλμ
Κόφτης ζωής	1 εκατομμύριο
Διαχωριστής χαρτιού	Επιλογή ai
Αισθητήρες	Χαρτί έξω, κάλυμμα ανοιχτό, εμπλοκή κόφτη, εμπλοκή χαρτιού και ανίχνευση μαύρων σημαδιών (Προαιρετικό)
Εισαγωγή	AC 100V-240V 50/60HZ
Παραγωγή	DC 24V/2,5A
Κατάσταση Λειτουργίας	0°C~45°C, 10%~80%RH
Κατάσταση Αποθήκευσης	-10°C-60°C, 10%~90%RH
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, τροφοδοτικό, κωδικός τροφοδοσίας, ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, (τυπικό) Διαχωριστής χαρτιού (προαιρετικό)
Διαστάσεις	1 80 (B)x14 2 (Π)x13 6 (Υ) χλστ
Καθαρό βάρος	1,14 κιλά
Μεικτό βάρος	1. 8 κιλά
Οδηγός	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS











