

8 0 Θερμικός εκτυπωτής MM με αυτόματο κόφτη

(Αριθμός Μοντέλου.: OCPP-80T)

Χαρακτηριστικά:

1. Υποστήριξη 8 ειδών άφθονα i συνδυασμός διεπαφής
2. Υποστηρίζει mULTi 1D barcodes και QR εκτύπωση κώδικα.
3. Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης κατάστασης εκτυπωτή
4. Θύρα Ethernet 100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.
5. 256 kb αποθήκευση λογότυπου NV και 256kb μεγάλη μνήμη buffer.
6. C συμβατό με το OPOS /JPOS οδηγός.
7. Κεφαλή εκτυπωτή μεγάλης διάρκειας 100 χλμ

Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Εντολή	ΕμικρόC/POS
Ανάλυση	576 κουκκίδες/γραμμή ή 5 1 2 κουκκίδες/γραμμή
Πλάτος εκτύπωσης	Μέγιστο = 72 mm
Τύπος χαρτιού	Θερμικό Χαρτί Παραλαβής
Διεπαφή	U SB / UL /U BT / UWIFI
Ταχύτητα εκτύπωσης	200 mm/s (U) 2 6 0 mm/s (UL)
Πλάτος χαρτιού	80 χλστ
Πάχος χαρτιού	0,06~0,08mm
Roll Dia	Μέγιστη. Ø 83 χλστ
Κοπή χαρτιού	Χειροκίνητο σκίσιμο και αυτόματο κόφτη
Προσωρινή μνήμη εισόδου	256 kbyte
NV Flash	256 kbyte
Μέγεθος γραμματοσειράς	γραμματοσειρά A:12*24(τυπική), γραμματοσειρά B:9*17
κινέζικα	GB18030, BIG5 24x24 κουκκίδες
Ιαπωνικά/Κορέα	Υποστήριξη
Γλώσσα που ορίζεται από το χρήστη	PC347 (Τυπική Ευρώπη), Katakana,PC850(Πολύγλωσσο),PC860(Πορτογαλικά),PC863(Καναδικά-Γαλλικά),PC865(Σκανδιναβικά),Δυτική Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC862Cyrillic(C) ,PC852(Λατινικά2), PC858,IranII,Λετονικά,Αραβικά,PT151(1251) κ.λπ.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /IAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Κωδικός QR (S λύση μονής USB ή UR όχι λειτουργία κωδικού QR)
Κεφαλή εκτύπωσης ΖΩΗ	100 KM
Κόπτης ΖΩΗ	1 εκατομμύριο
Διαχωριστής χαρτιού	Επιλογή al
Αισθητήρες	Χαρτί έξω, κάλυμμα ανοιχτό, εμπλοκή κόφτη, εμπλοκή χαρτιού και ανίχνευση μαύρων σημαδιών (Προαιρετικό)
Εισαγωγή	AC 100V-240V 50/60HZ
Παραγωγή	DC 24V/2,5A
Κατάσταση Λειτουργίας	0°C~45°C, 10%~80%RH
Κατάσταση Αποθήκευσης	-10°C-60°C, 10%~90%RH
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, μετασχηματιστής ρεύματος, κωδικός τροφοδοσίας, κύλινδρος χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, (τυπικό) Διαχωριστής χαρτιού (προαιρετικό)
Διαστάσεις	1 80 (D)x14 2 (Π)x13 6 (H)mm

Καθαρό βάρος	1,14 κιλά
Μεικτό βάρος	1. 8 κιλό
Οδηγός	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS











Selftest

Firmware Version : 1.32700
Print Speed : 280mm/s
Command mode : EPSON ESC/POS
Firmware modify : 2009/02/12
Cutter enable : No
Beeper enable : Yes
Black mark mode : No
Density Level : 5 (Max=6)
Character per line : 48/64
Default ASCII FONT : FONT1
Default code page : Page0
Default W download : Yes
Image W download : Yes
Blackmark SENS L : 8, 12
Blackmark SENS H : 8, 12
Arista Core 000
Arista Core 000
Arista Core 000

It's More Than A Printer










Thermal Printer



Together we quest for the best

