

OCPP -80V Desktop Lan WiFi pos PRINTER REFROTION CURRUSTER 24V

Θερμικός εκτυπωτής χρέωσης σούπερ μάρκετ

χαρακτηριστικό

Υποστήριξη 1D Barcode και QR, PDF417 Κωδικός εκτύπωσης
Υποστήριξη της προστασίας υπερθέρμανσης κεφαλής εκτύπωσης
100m θύρα Ethernet, υπερσύγχρονη μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας
256KB NV αποθήκευση λογότυπων και μνήμη buffer 128kb
Υποστήριξη Online αναβάθμιση IAP
Υποστήριξη διεθνούς γλώσσας

Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCPP -80v
Όνομα	80mm Desktop Thermal εκτυπωτή με αυτόματο κόπτη
Χρώμα	Μαύρος
Διεπαφή	USB ή USB + LAN (URL ή BT WiFi χρειάζονται προσαρμοσμένες)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz, έξοδος: DC 24V / 2.5A
Συρτάρι μετρητών	DC 24V / 1A
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει τη λήψη και εκτύπωση bitmap (κάθε μέγεθος bitmap max.20k)
Ζωγραφική κεφαλής εκτυπωτή	100χλμ
Ζωή κοπής	1 εκατομμύριο φορές
Κόπτης	Αυτόματη κόπτης (πλήρης κοπή / μερική περικοπή) Χαρτί έξω, καλύπτε ανοιχτό, μαρμελάδα κοπής, μαρμελάδα
Αισθητήρες	χαρτιού και μαύρο σημάδι Ανίχνευση (προαιρετικά)
Ρυθμιστής	Buffer256K εισόδου, NV Flash 128k (Sigle USB 64K)
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, προσαρμογέας τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας, ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο
Εξοπλισμός λειτουργίας	Συμβατό με iOS / Android / Windows
Πρότυπα ασφαλείας	CE, FCC, RoHS κλπ
Ικανότητα εκτύπωσης	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Λύση	576 κουκίδες / γραμμές ή 512 κουκίδες / γραμμή (8dots / mm, 203dpi)
Ταχύτητα εκτύπωσης	200mm / s
Πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει τη λήψη και εκτύπωση bitmap
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με την ESC / POS
Barcode και χαρακτήρα	

Γραμμωτός κώδικας	1D Barcode:
	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / Iαν8 (EAN8) / Κωδικός39 / ITF / Codabar / code93 / code128
Χαρακτήρας	2D Barcode: QR Code / PDF417 (Ενιαία USB Δεν υπάρχει αυτή τη λειτουργία)
	Standard GB18030 Απλοποιημένες / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές
Μέγεθος χαρακτήρων	384dots / Line, Ank Χαρακτήρας, γραμματοσειρά: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (h) mm
	FONTB: 9 * 17DOTS, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm
Ιαπωνικά / Κορέα	Απλοποιημένη / παραδοσιακή: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (h) mm
	Προαιρετικός
Γλώσσα καθορισμένου από το χρήστη	PC347 (Standard Europe) / Katakana
	PC850 (Multilingual) / PC860 (Πορτογαλικά)
	PC863 (Καναδικά-Γαλλικά) / PC865 (Nordic)
	Δυτική Ευρώπη / Ελληνική / Εβραϊκή / Ανατολική Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / PC866 (Cyrillic # 2) / PC852 (Λατινικό2) / PC858 (Λατινικό2) / Ιράνιο / Λετονίας
	Αραβικά / PT151 (1251)
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	
Τύπος χαρτιού	Χαρτί θερμικού ρολού
Πλάτος χαρτιού	79,5 ± 0,5mm
Πάχος χαρτιού	0,06 ~ 0,08 mm
Διάμετρος ρολού χαρτιού	83mm max
Φυσικός	
Διάσταση	190,2 * 140 * 135mm
Βάρος	1,0kg
περιβάλλον	
Θερμοκρασία	0 έως 45 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 80% Δεν υπάρχει
εργασίας και υγρασία	συμπύκνωση
Θερμοκρασία αποθήκευσης και υγρασία	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση