

Θερμικός εκτυπωτής 80mm με αυτόματη κόπτη

(Μοντέλο αριθ.: OCPP -80V)



Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεσος θερμικός
Εντολή	Esc / POS
Ανάλυση	576dots / line ή 512dots / line
Πλάτος εκτύπωσης	Max = 72mm
Τύπος χαρτιού	Χαρτί θερμικής παραλαβής
Διεπαφή	USB ή USB + LAN (URL ή BT WiFi Wifi χρειάζονται προσαρμοσμένες)

Εκτύπωση ταχύτητας	200mm / s
Πλάτος χαρτιού	80mm
Πάχος χαρτιού	0,06 ~ 0,08 mm
Ρολό	Μέγιστη. Ø 83 mm
Χαρτί κοπής	Χειροκίνητο δάκρυ και αυτόματο κοπήρα
Ρυθμιστής εισόδου	256Kbytes
Nv flash	128Kbytes (ενιαία USB 64KB)
Μέγεθος γραμματοσειράς	Γραμματοσειρά A: 12 * 24 (πρότυπο), γραμματοσειρά B: 9 * 17
κινέζικα	GB18030, Big5 24x24dots
Ιαπωνικά / Κορέα	Υποστήριξη
Γλώσσα καθορισμένου από το χρήστη	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Πορτογαλικά), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), Δυτική Ευρώπη, Ελληνική, Εβραϊκά, Ανατολική Ευρώπη, Ιράν, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IRANII, Λετονικά, Αραβικά, PT151 (1251) ECT.
1δ	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / Ιαν8 (EAN8) / Κωδικός39 / ITF / Codabar / Code93 / Κώδικας128
2δ	QR Code, PDF417 (Ενιαία USB Δεν υπάρχει αυτή τη λειτουργία)
Εκτύπωση της ζωής κεφαλής	100 χλμ
Ζωή κοπής	1 εκατομμύριο
Διαχωριστής χαρτιού	Προαιρετικός
Αισθητήρες	Χαρτί έξω, καλύψτε ανοιχτό, μαρμελάδα κοπής, μαρμελάδα χαρτιού και ανίχνευση μαύρου σήματος (προαιρετικό)
Εισαγωγή	AC 100V-240V 50 / 60Hz
Παραγωγή	DC 24V / 2.5A
Κατάσταση λειτουργίας	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH
Κατάσταση αποθήκευσης	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, προσαρμογέας τροφοδοσίας, κωδικός ενέργειας, ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο (πρότυπο) Διαχωριστής χαρτιού (επιλογή)
Διαστάσεις	190.16 (δ) X140 (W) x134.64 (h) mm
Καθαρό βάρος	1kg
Οδηγός	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
Sdk	Android, Ίος