

OCPP -80V Εστιατόριο Android pos Εκτυπωτής Auto Cutter 80mm Θερμικός εκτυπωτής παραλαβής

Χαρακτηριστικό

Υποστήριξη 1D Barcode και QR, PDF417 Κωδικός εκτύπωσης
Υποστήριξη της προστασίας υπερθέρμανσης κεφαλής εκτύπωσης
100m θύρα Ethernet, υπερσύγχρονη μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας
256KB NV αποθήκευση λογότυπων και μνήμη buffer 128kb
Υποστήριξη Online αναβάθμιση IAP
Υποστήριξη διεθνούς γλώσσας

Προσδιορισμός

Γενικός Μοντέλο	OCPP -80v
Όνομα	80mm Desktop Thermal εκτυπωτή με αυτόματο κόπτη
Χρώμα	Μαύρος
Διεπαφή	USB ή USB + LAN (URL ή BT WiFi χρειάζονται προσαρμοσμένες)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz, έξοδος: DC 24V / 2.5A
Συρτάρι μετρητών	DC 24V / 1A
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει τη λήψη και εκτύπωση bitmap (κάθε μέγεθος bitmap max.20k)
Ζωγραφική κεφαλής εκτυπωτή	100χλμ
Ζωή κοπής	1 εκατομμύριο φορές
Κόπτης	Αυτόματη κόπτης (πλήρης κοπή / μερική περικοπή) Χαρτί έξω, καλύπτε ανοιχτό, μαρμελάδα κοπής, μαρμελάδα χαρτιού και μαύρο σημάδι
Αισθητήρες	Ανίχνευση (προαιρετικά)
Ρυθμιστής αξεσουάρ	Buffer256K εισόδου, NV Flash 128k (Single USB 64K) Καλώδιο δεδομένων, προσαρμογέας τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας, ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο
Εξοπλισμός λειτουργίας	Συμβατό με iOS / Android / Windows
Πρότυπα ασφαλείας	CE, FCC, RoHS κλπ
Ικανότητα εκτύπωσης	Μέθοδος εκτύπωσης Άμεση θερμική γραμμή
Λύση	576 κουκίδες / γραμμές ή 512 κουκίδες / γραμμή (8dots / mm, 203dpi)
Ταχύτητα εκτύπωσης	200mm / s
Πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει τη λήψη και εκτύπωση bitmap
Εντολή εκτύπωσης Barcode και χαρακτήρα	Συμβατό με την ESC / POS

	1D Barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / Iαν8 (EAN8) / Κωδικός39 / ITF / Codabar / code93 / code128
Γραμμωτός κώδικας	2D Barcode: QR Code / PDF417 (Ενιαία USB Δεν υπάρχει αυτή τη λειτουργία)
Χαρακτήρας	Standard GB18030 Απλοποιημένες / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές 384dots / Line, Ank Χαρακτήρας, γραμματοσειρά: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (h) mm
Μέγεθος χαρακτήρων	FONTB: 9 * 17DOTS, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Απλοποιημένη / παραδοσιακή: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (h) mm
Ιαπωνικά / Κορέα	Προαιρετικός PC347 (Standard Europe) / Katakana PC850 (Multilingual) / PC860 (Πορτογαλικά) PC863 (Καναδικά-Γαλλικά) / PC865 (Nordic)
Γλώσσα καθορισμένου από το χρήστη	Δυτική Ευρώπη / Ελληνική / Εβραϊκή / Ανατολική Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / PC866 (Cyrillic # 2) / PC852 (Λατινικό2) / PC858 (Λατινικό2) / Ιράνιο / Λετονίας Αραβικά / PT151 (1251)
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	
Τύπος χαρτιού	Χαρτί θερμικού ρολού
Πλάτος χαρτιού	79,5 ± 0,5mm
Πάχος χαρτιού	0,06 ~ 0,08 mm
Διάμετρος ρολού χαρτιού	83mm max
Φυσικός	
Διάσταση	190,2 * 140 * 135mm
Βάρος	1,0kg
περιβάλλον	
Θερμοκρασία εργασίας και υγρασία	0 έως 45 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 80% Δεν υπάρχει συμπύκνωση
Θερμοκρασία αποθήκευσης και υγρασία	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση