

250 mm / s USB RS232 LAN 80 mm Άμεση θερμική εκτύπωση χαρτιού εκτυπωτή με αυτόματη κοπής

(Αριθμός μοντέλου: OCPP -80X)

Χαρακτηριστικά:

Υποστηρίζει multi 1D bar κωδικούς και 2D μπαρ εκτύπωση κωδικών.

Θύρα Ethernet 100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.

Υποστηρίζει αποθήκευση λογοτύπου 256KB NV και μνήμη μεγάλου buffer 2M.

Υποστηρίζει λειτουργία ανίχνευσης μαύρου σήματος και υπενθύμισης παραγγελίας,

USB + RS232 + LAN τρεις τύπους θυρών επικοινωνίας

Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας 250 mm / s



Τεχνical παραμέτρους:

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Μέθοδος εκτύπωσης: | Άμεση θερμική |
| Ταχύτητα εκτύπωσης: | 250mm / s |
| Πλάτος ρολού: | 79,5 ± 0,5 mm |
| Διάμετρος εκτύπωσης: | Φ80mm |
| Πάχος χαρτιού: | 0,06-0,08 mm |
| Χωρητικότητα στήλης: | 576dots / γραμμή 512 Σημεία / γραμμή |
| Διάστιχο : | 3,75 mm (Ρυθμιζόμενο με εντολές) |
| Εντολή εκτύπωσης: | Συμβατό με την εντολή ESC / POS |
| Τύπος διασύνδεσης: | Serial + USB + Lan |
| ντολένε ΖΩΗ: | 1 εκατ. Περικοπές |

| | |
|-----------------------------|---|
| Πδιάρκεια ζωής κεφαλής: | 100 χλμ |
| Buffer εισόδου : | 2048Kbytes |
| NV Flash: | 256Kbytes |
| Φορτιστής: | AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | DC 24V / 2,5A |
| Συσκευασία με συρτάρια: | DC 24V / 1A |
| Εργασιακό περιβάλλον: | Θερμοκρασία (0 ~ 45) υγρασία (10 ~ 80%)(Όχι-συνοψίζω) |
| Εργασιακό περιβάλλον: | Θερμοκρασία (0-45) βαθμός Κελσίου, υγρασία (10-80%) Όχι- συνοψίζω |
| Περιβάλλον αποθήκευσης: | Θερμοκρασία (-10 ~ 60°C). Ηυγρασία (10 ~ 90%) |
| Μέγεθος χαρακτήρων: | ANK, FontA: 1,5 * 3,0mm / FontB: 1,1 * 2,1mm |
| Barcode: | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/ /QRCode/ PDF417 (επιλογές) |
| Χαρακτήρες: | PC860 (Καναδική-Γαλλική), PC865 (Σκανδιναβική), Δυτική Ευρώπη, Ελληνική, Εβραϊκή, Ανατολική Ευρώπη, Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικό # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Λετονική, Αραβική, PT151 (1251) |
| Φυσικά χαρακτηριστικά: | Βάρος: 1.45 Kg. Μέγεθος εμφάνισης: 190 × 145 × 143mm (μήκος * πλάτος * ύψος) |



OCPP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCPP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCPP-80X



Άννα Ζουάνγκ (Τμήμα πωλήσεων)

OCOM Technologies Limited

Διεύθυνση: 4 / F, Block 10, Βιομηχανικό Πάρκο Zhongxing, Chuangye Road, Nanshan
Shenzhen 518054, Κίνα.

Δικτυακός τόπος: www.ocominc.com

Κινητά / Wechat / Whatsapp: 0086.133.9282.8710;

Τηλ: 0086.755.86053207-805;

Φαξ: 0086.755.86053207-868;

Skype: ocom sales05;

QQ: 2065804330;