

# Χειροκίνητος σαρωτής Barcode 2D Imaging

(M / N: OCBS-T202)

## ◆Υψηλή ταχύτητα:

Η τεχνολογία της οπτικής κάμερας και η αρχιτεκτονική του πυρήνα υψηλής ταχύτητας, με ροπή 1,2 g, Σχεδιασμός για τον γραμμικό κώδικα σάρωσης υψηλής ταχύτητας του κλάδου λιανικής πώλησης.

## ◆ Έλεγχος οπτικής τεχνολογίας διπλής εστίασης αποκλειστικά:

HighDensity και ευρύς κώδικας bar;

## ◆Καλή ικανότητα λήψης οθόνης:

Ο γραμμικός κώδικας πληρωμής, το ηλεκτρονικό Τιμολόγιο σε κινητές συσκευές μπορεί εύκολα να αποκωδικοποιηθεί.

## ◆Αντιανακλαστική τεχνικήΑποκλειστικά:

Όλα τα είδη των γραμμωτών κωδικών που καλύπτονται από τη λαμπερή ή ειδική επιφάνεια μπορούν να αποκωδικοποιηθούν γρήγορα. Όπως και οι τσάντες έγχυσης, το πλαστικό περιτύλιγμα φαρμάκων. Ισχύει για το λιανικό εμπόριο, Βιομηχανία, ιατρική, υλικοτεχνική και άλλες βιομηχανίες.

Τύπος αισθητήρα		COMs
Χωρητικότητα αποκωδικοποίησης	1D	Κωδικός 39, πλήρης κωδικός ASCII 39, κωδικός 32, κωδικός 128, κωδικός 93, κωδικός 11, Codabar / NW7, όλοι οι κωδικοί UPC / EAN / Jan (EAN-13, UPC-E, 128), Interleave 2 από 5, STD 2 5, Βιομηχανική 2 από 5, Matrix 2 από 5, Κινέζικα pos tal κώδικα, IATA, MSI / Plessy, Italian Pharmaceutical Code, βιομηχανική 2 από 5, BC-412.
	2D	pdf417,qr Code, Datamatrix
Πηγή φωτός		Υψηλή φωτεινότητα, υπέρυθρη LED
Διαθέσιμοι κωδικοί		D Εκτύπωση κωδικών σε χαρτί ή φιλμ, κωδικός οθόνης και κωδικοί 2D
Ταχύτητα		500 ώρα / δευτερόλεπτο
Βαθμός σφάλματος		1/7 εκατομμύριο
Εκτύπωση Αντίθεση		20% Διαφορά ελάχιστης ανάκλασης
Γωνία σάρωσης		Οριζόντια: 65 ° κάθετα:60 N °
Πηγή φωτός		Led
Διεπαφή συστήματος κεντρικού υπολογιστή		USB 2.0 RJ45 (μπορεί να είναι εξατομικευμένη) & δεύτερη ανάπτυξη
Ένδειξη LED		Βόμβα και ανοιχτόχρωμο φως
Πατάμετρο περιβάλλοντος		
Πτώση		Σχεδιασμός Για να αντέχει 1,5 μ. Σταγόνες σκυροδέματος
Περιβάλλον Σφράγιση		ip5x
Από τη "Θερμοκρασία"		0 βαθμοί έως 55 μοίρες
Θερμοκρασία αποθήκευσης		- Βαθμούς έως 60 μοίρες
Θερμοκρασία Υγρασία		5% σχετική υγρασία 95%, χωρίς συμπύκνωση
Αποθήκευση Υγρασία		5% σχετική υγρασία 95%, χωρίς συμπύκνωση
Επίπεδα φωτός		0-100000lux
Φυσικές ρυθμίσεις		

Βάρος υπολογιστές)	N. W: 300 g / HO
Μέγεθος υπολογιστών)	104 * 166,96 mm *
Ηλεκτρικές ρυθμίσεις	
Από Τάση	5v + 0.25 V
Από Τρέχουσα	430ma
Εξουσία	2,5 W
Πρότυπο ασφαλείας	en60950-1
Emc	en55022, en55024



# OCBS-T202



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

