

## 80MM θερμικό εκτυπωτή με αυτόματο κόφτη

(Μοντέλο Αρ .: ΑΑ00-80Υ)



### Χαρακτηριστικά:

Επιτραπέζιος ή τοίχος για επιλογή.

Υποστηρίζει εκτύπωση πολλαπλών γραμμωτών κωδικών

USB, USB + LAN, USB + RS232, URL για προαιρετικό

Υποστηρίζει αποθήκευση λογοτύπου 256KB NV και μεγάλη μνήμη προσωρινής μνήμης 2Μ.

Μικρές συσκευασίες, εξοικονομώντας τα έξοδα αποστολής

### Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	160 mm / s
Πλάτος ρολού:	79,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος εκτύπωσης:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06-0,08 mm
Χωρητικότητα στήλης:	576dots / γραμμή 512 Σημεία / γραμμή
Διάστιχο :	3,75 χιλιοστά (ρυθμιζόμενο με εντολές)
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με την εντολή ESC / POS
Τύπος διασύνδεσης:	USB, USB + LAN, USB + RS232, USB + RS232 + LAN
Χρόνος κοπής:	1 εκατ. Περικοπές
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης:	100 χλμ
Buffer εισόδου:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Φορτιστής:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V / 2,5A

Συσκευασία σε μετρητά:	DC 24V / 1A
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0 ~ 45) Υγρασία (10 ~ 80%) (Μη συμπυκνωμένο)
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμός Κελσίου, υγρασία (10-80%) Μη συμπυκνωμένο
Περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10 ~ 60 °C); Υγρασία (10 ~ 90%)
Μέγεθος χαρακτήρων:	ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, (Κωδικός QR και PDF 417 Προαιρετικό)
Χαρακτήρες:	PC865 (Καναδική-Γαλλική), PC865 (Σκανδιναβική), Δυτική Ευρώπη, Ελληνική, Εβραϊκή, Ανατολική Ευρώπη, Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικό # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, λετονικό, αραβικό, PT151 (1251)
Φυσικά χαρακτηριστικά:	Βάρος: 1,25 Kg





# OCPP-80Y





OCPP-80Y





# OCPP-80Y









Τροφοδοτικό για την επιλογή:



Περιοχή εφαρμογής:



## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Σχετικά προϊόντα:

[Μοναδικός θερμικός εκτυπωτής POS υψηλής ταχύτητας 80 mm](#)