

# 80MMΘερμικός εκτυπωτής με αυτόματο κόφτη

(Μοντέλο: OCPP-80Y)

## Χαρακτηριστικά:

1. Επιτραπέζια ή τοίχουγια επιλογή.
  - 2.Υποστηρίζει πολλαπλά 1Dbarcodes
- Ταχύτητα εκτύπωσης 3.160mm / s
4. Υποστηρίζει 256KB NV Λογότυποαποθήκευσης και 2M μνήμη μεγάλης μνήμης.

## Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης:	Απευθείας θερμικός
Ταχύτητα εκτύπωσης:	160mm / s
Πλάτος ρόλου:	79,5 ± 0,5 mm
Τυπώνω διάμετρος:	Φ80mm
Χαρτί πάχος:	0,06-0,08 mm
Στήλη χωρητικότητα:	576dots / γραμμή512 Σημεία / γραμμή
Διάστιχο :	3.75mm(Ρυθμιζόμενο με εντολές),
Τυπώνω εντολή:	Σύμφωνος με την εντολή ESC / POS
Διεπαφή τύπος:	USB
Κόφτες ΖΩΗ:	1 εκατομμύριο περικοπές
Τυπώνω διάρκεια ζωής κεφαλής:	100 km
Buffer εισόδου :	2048Kbytes
NV Λάμψη:	256Kbytes
Φορτιστής:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V / 2,5A
Μετρητά τροφοδοσία συρταριού:	DC 24V / 1A
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10~80%)(Μη συμπυκνωμένο),
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμός εκατοντάβαθμο, υγρασία (10-80%) Μη συμπυκνωμένο
Περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10~60°C) · Υγρασία (10~90%)
Χαρακτήρας Μέγεθος:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13),/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128
Χαρακτήρες:	PC347(Πρότυπο Ευρώπη),Κατακάνα,PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογαλικά),PC863(Καναδικό-γαλλικό),PC865(σκανδιναβικός),δυτικά Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολή Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2),PC852(Latin2), PC858,IranII,Λετονίας,αραβικός,PT151(1251),
Φυσικός Χαρακτηριστικά:	Βάρος: 1,25 Kg



# OCPP-80Y



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

