

OCPP -80Y Φτηνές 80mm USB θύρα θερμικής παραλαβής Bill ΕΚΤΥΠΩΤΗ με αυτόματη κόπτης (Μοντέλο Αρ .: ΑΑΟΟ-80Υ)

Χαρακτηριστικά:

1. Τύπος επιτραπέζιας ή επιτοίχιας τοποθέτησης για προαιρετική επιλογή.
2. Υποστηρίζει πολλαπλά 1D barcodes
- Ταχύτητα εκτύπωσης 3.160mm / s
4. Υποστηρίζει 256KB NV Logostorage και 2M μεγάλη buffer.

Τεχνικές παράμετροι:

| | |
|----------------------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης: | Άμεση θερμική |
| Ταχύτητα εκτύπωσης: | 160mm / s |
| Πλάτος ρολού: | 79,5 ± 0,5 mm |
| Διάμετρος εκτύπωσης: | Φ80mm |
| Πάχος χαρτιού: | 0,06-0,08 mm |
| Χωρητικότητα στήλης: | 576dots / γραμμή 512 Σημεία / γραμμή |
| Διάστιχο : | 3.75mm(Ρυθμιζόμενο με εντολές) |
| Εντολή εκτύπωσης: | Συμβατό με την εντολή ESC / POS |
| Τύπος διασύνδεσης: | USB |
| Χρόνος ζωής κοπτών: | 1 εκατ. Περικοπές |
| Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης: | 100 χλμ |
| Buffer εισόδου : | 2048Kbytes |
| NV Flash: | 256Kbytes |
| Φορτιστής: | AC110V / 240V,50 ~ 60Hz |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | DC 24V / 2,5A |
| Συσκευασία με συρτάρια: | DC 24V / 1A |
| Εργασιακό περιβάλλον: | Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10~80%)(Μη συμπεκνωμένο) |
| Εργασιακό περιβάλλον: | Θερμοκρασία (0-45) βαθμός Κελσίου, υγρασία (10-80%) Μη συμπεκνωμένο |
| Περιβάλλον αποθήκευσης: | Θερμοκρασία (-10~60°C) · Υγρασία (10~90%) |
| Μέγεθος χαρακτήρων: | ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1,1 * 2,1 mm |
| Barcode: | UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 |
| Χαρακτήρες: | PC347(Τυπική Ευρώπη),Κατακάνα,PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογαλικά),PC863(Καναδικό-γαλλικό),PC865(σκανδιναβικός),Δυτική Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2),PC852(Latin2), PC858,IranII,Λετονίας,αραβικός,PT151(1251) |
| Φυσικά χαρακτηριστικά: | Βάρος: 1,25 Kg |



OCPP-80Y





OCPP-80Y



Attention: Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck, if not, open here and turn the gear to reset cutter

POWER ERROR PAPER FEED





OCPP-80Y





OCPP-80Y

